

Product data sheet

BB7950G PERMANENT

Dit is een optisch heldere, gekalanderde PVC polymeer met hoge glans. Deze wordt voornamelijk toegepast op ramen. De folie is voorzien van een al even heldere, permanente solvent-acryl lijm. Deze folie is met name geschikt voor gebruik binnen, maar kan eventueel voor kortdurende projecten buiten ingezet worden wanneer een grote helderheid gewenst is. UV-licht zal transparante folie echter snel verouderen. Deze folie kan uiteraard nat geplakt worden.

Geschikt voor

Interieurdecoratie
Glazen scheidingswanden
Etalages
POP-displays
Kuchschermen

Productvoordelen

Optisch zeer helder
Bijna onzichtbaar op glas
Heeft UV-block
Brandveiligheid B1

Maten

Breedte
106cm, 137cm en 155cm
Lengte
50 m

Productdetails

Basisfolie	Gekalanderd polymeer PVC	75µ
Lijm laag	Solvent acryl permanent	25µ
Backing	polyester	50gr
Hechting	8N/25mm	Op glas
Levensverwachting	Tot 10 jaar	binnen
Levensverwachting	Tot 2 jaar	buiten
Applicatie temp.	Minimaal +4,4°C	
Inktsoorten	(eco) Solvent, UV en Latex	

A Regentesselaan 11,
7316 AA Apeldoorn
T +31 (0)55-3031000
E info@c-flexx.nl
W www.c-flexx.nl

De informatie in deze data sheet is een weergave van de informatie die C-Flexx heeft gekregen van de fabrikant van het product. De fabrikant, op zijn beurt, baseert zich op onderzoek in eigen laboratorium. C-Flexx beoordeelt deze informatie als betrouwbaar. Dit in aanmerking nemend staan wij volledig achter dit product. Een garantie is dat echter niet. C-Flexx adviseert daarom om altijd te testen.