

Ontvetter

Januari 2004

OMSCHRIJVING

Speciaal samengesteld vloeibaar reinigingsmiddel met oppervlakteactieve stoffen

GEBRUIKSDOEL

Schoonmaken en ontvetten van vervuilde en vette ondergronden en oppervlakken, o.a. als voorbehandeling voor het aanbrengen van een verflaag. Voor vele ondergronden geschikt. Ook in het huishouden toepasbaar.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Ph neutraal
- Niet bijtend
- Geurarm en hoog reinigend vermogen
- Fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar
- Snelle inwerking
- Universeel toepasbaar

KLEUR VAN DE VLOESTOF

Helder en licht schuimend

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil, stof, poeder e.d. grondig verwijderen. Reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel.

Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende veegvaste verven en minder goede latexverven met een stoomapparaat aanweken en afsteken, of met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd 10-20 minuten aanweken en afsteken. Eventueel herhalen. Alkydhars-muurverven (synthetisch), en goede acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), verwijderen met een verfafbijtmiddel. Na verwijdering schoonmaken met Histor Ontvetter

VERWERKING

Gereedschap

Spons

Verdunning

Eventueel 1 deel Ontvetter mengen met 5 tot 25 delen water, afhankelijk van vervuiling

Werkwijze

Bevochtig het oppervlak met een goed doordrenkte spons en laat het middel enige tijd inwerken. Vervolgens afnemen met een schone vochtige spons en droogmaken. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar.

PRODUCTGEGEVENS

Verpakking

Fles 0,5 liter

Dichtheid

1,05 g/cm³.

Vlampunt

Niet van toepassing

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Restanten afgeven als Klein Chemisch Afval op het gemeentelijk afval brengstation, of bij de chemokar. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Contact met huid en ogen vermijden. Tijdens gebruik niet roken eten of drinken.



SIGMA COATINGS BV Divisie Doe Het Zelf, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.