



OPTIPRIM

WATERGEDRAGEN ZIJDEGLANZENDE GRONDLAAG VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

TOEPASSINGEN

Grondlaag voor binnenmuren in pleisterwerk, gipsplaten, baksteen, cement, beton, oude verflagen,....
Isoleert ongelijkmatige of zuigende ondergronden en lichte vervuilingen vóór afwerking.

EIGENSCHAPPEN

Zeer goed vloeiend (weinig rolstructuur).
Goede hechtingseigenschappen, ook op gladdere ondergronden zoals bvb. oude lakverven, kunststoffen, enz...
Vlot verwerkbaar.
Verkrijgbaar in alle kleuren.
Isolerend tegen ongelijkmatige inzuiging in de ondergrond en tegen lichte vervuilingen van wateroplosbare kleurstoffen (uitgedroogde vochtvlekken, lichte nicotinesporen,...).

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Onbehandelde ondergronden

Zeer goed ontstoffen (eventueel licht bevochtigde doek) en vrij maken van loszittend vuil of korrels.

Eventueel oneffenheden bijplamuren.

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL**.

Oude alkydverven, reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL**, daarna mat schuren.

Vetachtige vervuiling

Reinigen met **WHITE SPIRIT** of **FORMULE MC**

Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken...):

Een isolerende grondlaag **EPOMUR** of **BISOL** aanbrengen i.p.v. **OPTIPRIM**.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 laag **OPTIPRIM** aanbrengen met kwast, rol of spuit, nadien overschilderen volgens toepassing.

VERDUNNING

Datum laatste wijziging: 2018-02-05

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



OPTIPRIM

WATERGEDRAGEN ZIJDEGLANZENDE GRONDLAAG VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

Gebruiksklaar

VERBRUIK

Kwast - rol: 7 - 11 m²/l per laag.

Airless: 5 - 6 m²/l.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 4 à 7 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 213

- brede oppervlakken: 515

Op zuigende ondergronden (bv. pleisterwerk) kan ook 517

Pistoolfilter: geel.

Verfdruk: 150 à 180 bar.

AIRMIX

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 13.20

- brede oppervlakken: 15.40

Op zuigende ondergronden (bv. pleisterwerk) kan ook 17.50

Pistoolfilter: geel.

Groene (of blauwe) luchtkap

Verfdruk: 100 à 130 bar

Luchtdruk: 2 à 2,5 bar

XVLP

Eventueel tot 10% verdunnen met water

WallSpray (wit) spuitopzetstuk met brede aanzuigbuis

Materiaalregeling: stand 12

Luchtregeling: stand 3/4 tot volledig

KENMERKEN

DENSITEIT	1.33 kg/l
VISCOSITEIT	0.35 - 0.40 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	zijdeglanzend - 23 - 28 (100µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 41.21 %
BINDMIDDELGEHALTE	27.6 volume %

Datum laatste wijziging: 2018-02-05

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



OPTIPRIM

WATERGEDRAGEN ZIJDEGLANZENDE GRONDLAAG VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.
Andere kleuren op aanvraag via labo.
vanaf wit - B - C - D
4 L enkel in wit - B - C
15 L enkel in wit

VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l Standaardkleuren: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l <u>Andere kleuren:</u> basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l basis D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **OPTIPRIM** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.
Vorstvrij bewaren.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2018-02-05

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).