

PRODUCT DATA

DURBOCEM

OMSCHRIJVING

Solventhoudende acrylverf op basis van geplastificeerde acrylaathars voor binnen en buiten.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond.
- Kan op poederende ondergronden aangebracht worden.
- Vormt een sterke binding met cementhoudende ondergronden.
- Bevat cement en is daardoor uitermate geschikt om op vochtige ondergronden aangebracht te worden.
- Kan overschilderd worden met Paracem (wanneer de ondergrond droog is).

AANBEVOLEN TOEPASSING

Schilderen van nog vochtige muren en kelders.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Mat (glansgraad 60°: ± 2%)
Kleur:	Wit
Massa:	1,24 - 1,28 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: 38 - 40% In gewicht: 61 - 63%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 500 micron (verbruik: 2 m ² /l) Droge film: 200 micron (verbruik: 2 m ² /l)
Vlampunt:	> 39 °C
VOC-gehalte:	500 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	500 g/l max.
Categorie:	A/i
EU grenswaarde:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	2 uur
Hanteerbaar:	2 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Uitgehard:	24 uur

Rendement

Theoretisch:	1,5 - 3 m ² /l (totaalverbruik, 2 lagen)
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Poedervorming afborstelen met een stalen borstel. Lekken droogmaken door speciaal snelcement, aan te brengen met plakspaan of truweel. Laten verharden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast:	Gebruik een halfharde kwast/borstel. Onverdund gebruiken.
Roller:	Gebruik een mohairrol. Onverdund gebruiken.
Reinigen:	White spirit.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

DURBOCEM

APPLICATIE CONDITIES

Werk in een goed verluchte omgeving.

OPMERKINGEN

- 1e laag: ondergrond impregneren met een halfharde kwast/borstel; muren in slechte staat tot verzadiging behandelen. 2e laag: na 24 uur afwerken met borstel of rol.
- Gezien de specifieke toepassingen (bv. gebruik in kelders), zorgen voor een optimale ventilatie, ook gedurende de eerste weken na applicatie.
- Durbocem houdt geen salpeteruitslag tegen, is niet bestand tegen grondwaterdruk en is derhalve ook geen waterdichtingsproduct.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com