

# CIRANOVA®

SINCE 1929

## FICHE TECHNIQUE

# Wax refresh



0,4L

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare

Belgique

tél. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

### DESCRIPTION DU PRODUIT

La cire d'entretien faite traditionnelle à base des matières premières naturelles comme carnauba, candelilla, la cire d'abeille brute et le pétrole de térébenthine portugais.

### DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	incolore
DENSITÉ	0,8

### CARACTERISTIQUES

Pour cirer, des meubles cirés ou vernis, des poutres, des portes, des planchers, de marbre ou de linoleum.

### TRAITEMENT PREALABLE

Nettoyer les surfaces avec Décireur Ciranova®.

### MODE D'EMPLOI

Remuer bien avant l'usage. Vaporiser une couche fine et étaler avec un chiffon. Laisser sécher et cirer avec une brosse dure et un chiffon doux.



### TEMPS DE SECHAGE

12 heures lors de la température ambiante.



### CAPACITE D'ETALEMENT

7-12 m<sup>2</sup>/l selon l'essence du bois et du grain de ponçage.

### TRAITEMENT ULTERIEUR

Après séchage bien cirer avec un chiffon doux.

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Couleur disponible: Incolore.

### MENTIONS PARTICULIERES

Avant l'utilisation placer quelques heures à la température ambiante.

Faite attention, la cire de térébenthine est inflammable.