



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM BLOKWIT

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Blokwit is een wit gepigmenteerde waterverdunbare grondverf met een zeer goede isolerende werking.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Blokwit dient als grondering tegen naar vlekvoering/uitbloei neigende ondergronden voor binnen. Zo kan KEIM Blokwit bijvoorbeeld gebruikt worden ter isolatie van watervlekken, olie-, teer-, roest-, nicotine-, viltstiftvlekken etc. De ondergrond moet voor applicatie draagkrachtig, droog en schoon zijn.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- zeer goed isolerende eigenschappen
- reukarm
- waterverdubaar
- gepigmenteerd, zeer goede dekking

Materiaalkenmerken

- dichtheid : ca. 1,30 g/cm³
- vaste stofgehalte : ca. 55%

Kleur

Wit

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Met KEIM Blokwit kan men binnen oppervlakken met problematische vlekken en doorbloeiingen behandelen. Voor een esthetisch fraai geheel verdient het de voorkeur het gehele oppervlak te behandelen. Een eenmalige grondeerlaag kan voldoende zijn.

Bij sterke doorbloeiing kunnen twee tot drie lagen nodig zijn. Tussen de verflagen is een droogtijd van minimaal 12 uur noodzakelijk. Voor de afwerking met een van de KEIM binnenmuurverven is een droogtijd nodig van minimaal 24 uur. De behandeling is plaatselijk toe te passen.

Verwerkingsvoorschriften

Tijdens de applicatie en droging moeten de ondergrond en de lucht een temperatuur hebben tussen de 8°C en 30°C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet boven de 75% komen.

Verbruik

Voor een voldoende isolerende werking wordt afhankelijk van de ondergrond ca. 150 ml/m² per laag aanbevolen.

Opmerking

Materiaal voor verwerking goed oproeren. Niet op kalkverven toepassen. Niet met andere verven of kleurstoffen mengen. Elke verdunning met water verslechtert de isolerende werking.

Reiniging van gereedschap

Na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING

2,5 l en 12,5 l verpakking

6. OPSLAG

Gesloten verpakking is 12 maanden houdbaar in een koele maar vorstvrije opslag.

7. AFVAL

EG-Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau produktcode / Giscode: M-GP 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

