




















Artikel	05255 Visgraat Rozemarijn		
Materiaal	HDF		
Afmeting		85,8 cm x 14,3 cm	
Pakinhoud		1,595 m²	
Totale dikte		8 mm	
Oppervlaktestructuur		Embossed in register	
V-groef		4-zijdige vellingkant	
Verbinding		HDF-click*	
Gebruiksklasse huishoudelijk	 EN 13329	Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik	
Gebruiksklasse commercieel	 EN 13329	Klasse 32/AC4: normaal commercieel gebruik	
Garantie huishoudelijk		25 jaar	
Garantie commercieel		10 jaar	
Vloerverwarming (R-waarde m² K/W)	 EN 12664	0,048 m² K/W	
Brandklasse	 EN 13501-1	Cfl-s1	
Formaldehyde-emissie	 EN 717-1	Klasse E1 ≤ 0,05 ppm	
Slipweerstand	 EN 13893 + EN 14041	Klasse DS: $\mu \geq 0,5$	
Vlekgevoeligheid	 438-2	Groep 1 & 2, klasse 5. groep 3, klasse 4/5	
UV-lichtbestendigheid	 EN ISO 4892-2	Grijze referentie: klasse ≥ 4	
Belasting door bureaustoelen	 EN 425	Type W, geen zichtbare verandering	
Afdruk na constante belasting	 EN ISO 24343-1	Restindruk ≤ 0,05 mm	
Verplaatsing meubelpoten	 EN 424	Geen zichtbare verandering	

*Leginstructies:

- Stabiele ondervloer toepassen met een CS-waarde van minimaal 110 kPA
- Verlijm de 3 eerste en de 3 laatste rijen voor meer stabiliteit, zowel kopse zijde als lange zijde
- Alle verzaagde randstukken verlijmen, zowel kopse zijde als lange zijde
- Bij toepassing op vloerverwarming alle delen van de vloer voorzien van lijm in de clickverbinding

VISGRAAT ROZEMARIJN | 05255

VLOERBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van de vloer kan afwijken.