













Artikel	04756 - Trendy visgraat honing		
Materiaal	100% nieuwe vinyl grondstof met transparante vinyl slijtlaag. Bevat geen gerecyclede materialen. Conform de EU-normen. Product kan volledig worden gerecycled.		
Afmeting	76,2 x 15,24 cm		
Pakinhoud	2,79 m ²		
Totale dikte	2,5 mm		
Dikte slijtlaag	0,55 mm		
Afwerking toplaag	Polyurethaan beschermlaag met keramische korrel. Supermatte afwerking.		
Oppervlaktestructuur	Embossed in register		
V-groef	4mv		
Installatie	Volledig verlijmd op ondervloer		
Ftalaatvrij	Ja		
Gebruiksklasse huishoudelijk		EN ISO 10582 EN ISO 10874	Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik
Gebruiksklasse commercieel		EN ISO 10582 EN ISO 10874	Klasse 33: zwaar commercieel gebruik
Garantie huishoudelijk	15 jaar		
Garantie commercieel	10 jaar		
Productienorm	EN ISO 10582		
Vloerverwarming (R-waarde m² K/W)		EN 12664	0,02 m ² K/W
Brandklasse		EN 13501-1	Bfl-s1
Formaldehyde-emissie		EN 717-1	Klasse E1: ≤ 0,124 mg/m ³
Slipweerstand		EN 13893 + EN 14041	Klasse DS: μ ≥ 0,30
Vlekgevoeligheid		438-2	Groep 1, uitsluitend 10 minuten
UV-lichtbestendigheid		EN ISO 105 - B02	Klasse ≥ 8
Belasting door bureaustoelen		EN 425	Typ W, geen zichtbare verandering
Afdruk na constante belasting		EN 433	Restindruk ≤ 0,2 mm
Verplaatsing meubelpoten		EN 424	Geen zichtbare verandering
Dimensionele stabiliteit		EN ISO 23999	≤ 0,25%
Antimicrobiële werking		ISO 22196	Antibacterieel