

## Technisch Informatie Blad

### SKYLT Titanium #5550



#### Toepassing:

SKYLT Titanium is een watergedragen 2-componenten product dat o.a. kan worden toegepast op parket-, planken-, kurk-, betonlook- en linoleumvloeren in normaal tot intensief belopen woonhuizen, kantoren, winkels en openbare gebouwen. Ook zeer geschikt voor meubelen. Verdiept de kleur van hardhout en andere donkere ondergronden. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER SKYLT voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Kleur	Bleek witte vloeistof, droogt helder transparant op. Niet vergelend.
Glansgraad	Ultra Mat
Geur	Mild
Vastestof	~27 VOL %
pH	~ 8
Viscositeit/vloeibaarheid	Dun-vloeibaar
Schuurbaarheid	Goed
Rendement	8 - 12 m <sup>2</sup> per liter
Stofdroog	1 uur
Overlakbaar/ Overschilderbaar	3 - 4 uur
Licht belastbaar	12 uur
Volledig belastbaar	3 dagen (vloer niet eerder afdekken met folie of tapijten).
Krasvastheid	Zeer goed bestand tegen gebruikskrassen, zoals zand onder schoenen en dergelijke.
Slijtvastheid	Zeer goed
Bestendigheden	Zeer goede chemische bestendigheid tegen water, alcohol en detergents. Goede vlekbestendigheid tegen koffie, wijn en thee.

## Technisch Informatie Blad

### SKYLT Titanium #5550

Stroefheid/anti-slip	Ingesteld voor dagelijks gebruik, lopend verkeer.
Voldoet aan	AgBB/DiBt – Duitsland Indoor Air Quality Decree – België

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

- 1 liter fles; art.nr. 5529463; EAN 8716544040281 (doos = 12x1l)  
A-component = 0,91 ltr, B-component = 0,09 ltr
- 4 liter can; art.nr. 5529479; EAN 8716544040298 (doos = 4 x 4 l)  
A-component = 3,64 ltr, B-component = 0,36 ltr

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.