

Technisch Informatie Blad

SKYLT Overlakkbare Kleurolie 2K #5050 / #5051 / #5052



Toepassing:

SKYLT Overlakkbare Kleurolie 2K is een professionele, oplosmiddelvrije olieprimer voor parket en andere houten oppervlakken binnen. Voor het aanzetvrij aankleuren van houten oppervlakken, zoals parket, planken en meubelen etc.. Aan te kleuren met Color for Oil. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER SKYLT voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Kleur	Clear, White en Black.
Glansgraad	Nvt
Geur	Kenmerkend
% Vaste stof	Afhankelijk van de kleur: 70 – 99,5 VOL %
pH	Nvt
Viscositeit/vloeibaarheid	Dun-vloeibaar
Schuurbaarheid	Nvt
Rendement	35 – 50 m ² . Sterk afhankelijk van de ondergrond.
Stofdroog	Nvt
Overlakkbaar/ Overschilderbaar	Met SKYLT Original of SKYLT Titanium: Direct na droogwrijven.
Licht belastbaar	Nvt
Volledig belastbaar	Nvt
Krasvastheid	Nvt
Slijtvastheid	Nvt
Bestendigheden	Nvt
Stroefheid/anti-slip	Nvt
Voldoet aan	AgBB/DiBt – Duitsland Indoor Air Quality Decree – België

Technisch Informatie Blad

SKYLT Overlakkbare Kleurolie 2K #5050 / #5051 / #5052

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

Clear #5050

1 liter blik; art.nr. 5530203; EAN 8716544040236 (doos = 6x1l)

A-component 0,8 ltr ; B-component 0,2 ltr

White #5051

1 liter blik; art.nr. 5530213; EAN 8716544040243 (doos = 6x1l)

A-component 0,8 ltr ; B-component 0,2 ltr

Black #5052

1 liter blik; art.nr. 5530223; EAN 8716544040250 (doos = 6x1l)

A-component 0,8 ltr ; B-component 0,2 ltr

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.