

Diamond Oil Active is ontwikkeld voor mensen die hun houten vloeren graag inoliën met de allerbeste kwaliteitsolie. Deze exclusieve, ééncomponent, geurarme, uitermate slijtvaste olie voor vloeren is gemaakt van de allerbeste kwaliteitsmaterialen, is gemakkelijk te gebruiken en met minimaal restafval. De unieke extreme hyper cross linking technologie van Diamond Oil Active zal uw houten vloer een comfortabel, anti-slipoppervlak geven dat uitermate waterbestendig is en gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken. De olie heeft een drogestofgehalte van >90% en is geschikt voor machinale toepassing bij het inoliën van onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtvloeren in

- **Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Bestand tegen krassen en strepen**
- **Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak**
- **Goedgekeurd voor gebruik binnenshuis**



## Toepassingsgebied

Voor onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15°C en 30°C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. De vloer moet stofvrij, onvet en vrij zijn van was of schuurresten. Eerder behandelde vloeren moeten eerst met korrel 100-120 worden opgeschuurd tot blank hout zichtbaar is. Grondig stofzuigen. Maak de vloer goed schoon met WOCA Intensive Wood Cleaner en laat de vloer minimaal 8 uur drogen vóór het aanbrengen van de olie.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 100-120.
Behandelen	<p>Het product Diamond Oil Active goed schudden, zowel vóór als tijdens gebruik. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng de olie in een gelijkmatige laag met een kortharige lakrol (3-4 mm) aan. Laat de olie gedurende 10-15 minuten doordringen. Breng extra olie aan als de olie snel in het hout dringt. Wrijf de olie in het hout tot de vloer verzadigd lijkt. Gebruik een polijstmachine met een witte of beige pad. Gebruik droge, pluisvrije katoenen doeken of pads om overtollige olie te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. De vloer is na 24 uur geschikt voor licht gebruik.</p>
Opmerking	<p>Voor een extra aantrekkelijk effect en bestendigheid, de vloer terug boenen met 1 dl Diamond Oil Active per 10 m<sup>2</sup> binnen 6-12 uur na de eerste behandeling. Pas dezelfde procedure toe als voor de eerste behandeling.</p>

## Droogtijden

Droogtijd vóór tweede behandeling	6-12 uur bij 20°C
Droogtijden	24 uur bij 20°C
Volledig uitgehard	5 dagen bij 20°C



Diamond Oil Active

**1-laagse oliebehandeling van houten oppervlakken**

Technisch gegevensblad

19.10.2021 - p. 2/2

## Technische gegevens

---

Dichtheid	0.95-1.00 g/ml.
Drogestofgehalte	90-95%
Duurzaamheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Verbruik	20-25 m <sup>2</sup> /L
Oppervlak (verdunde oplossing)	20-25 m <sup>2</sup> /L
Kleuren	9 Colours
Reiniging gereedschap	Met WOCA Solvent of terpentine
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	Dit product bevat max. 85 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	1 L + 2,5 L
Anti-slip (DIN 51130)	R9

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Natural Soap, #511010
Maandelijks onderhoud	Oil Refreshing Soap, #511210
Onderhoud	Maintenance Oil Diamond Active, #212125
Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhoudig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhoudig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*