



Hardwax Oil Extreme

**Filmvormende oliebehandeling van houten oppervlakken**

Technisch gegevensblad

01.09.2021 - p. 1/2

Hardwax Oil Extreme is een geurarme olie voor de behandeling van houtvloeren. Het product combineert alle voordelen van olie en was in eenzelfde product dit levert een uiterst robuust oppervlak dat beter bestand is tegen gemorste vloeistoffen en vlekken. Hardwax Oil Extreme laat de natuurlijke uitstraling van het hout naar voor komen en zorgt voor een comfortabel anti-slipoppervlak dat u gemakkelijk kunt onderhouden.

- **Goed bestand tegen water, koffie, thee en rode wijn**
- **Bestand tegen krassen en strepen**
- **Geeft het hout een natuurlijke uitstraling en ademend oppervlak**
- **Gemakkelijk te onderhouden met de bijbehorende onderhoudsproducten**



## Toepassingsgebied

Voor onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken of als een deklaag boven WOCA Master Colour Oil.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd.</p> <p>De vloer moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was of schuurresten. Eerder behandelde vloeren moeten eerst met korrel 120-150 worden opgeschuurd tot blank hout zichtbaar is. Stofzuig grondig en veeg indien nodig de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. Hardwax Oil Extreme is klaar voor gebruik.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 120 -150
Behandelen	<p>Hardwax Oil Extreme moet zowel voor als tijdens het aanbrengen grondig worden geroerd. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng de olie rechtstreeks op de vloer aan met een polijstmachine op een klein oppervlak (5-10 m2). Verdeel de olie goed. Laat de olie ca. 5-10 minuten op het oppervlak zolang deze glanst. Breng extra olie aan als de olie snel in het hout dringt. N.B.: Na ca. 15 minuten zal Hardwax Oil Extreme op het oppervlak beginnen te verzegelen. Polijst het oppervlak met een witte of beige polijstpad tot het hout verzadigd lijkt. Polijst daarna verder met pluivrije katoendoeken om de overtollige olie weg te nemen voordat u verder gaat. Het oppervlak moet droog ogen en er mag geen overtollige olie zichtbaar zijn. Laat de vloer gedurende 8-10 uur drogen. Herhaal de behandeling als er nog een laag olie nodig is of als u meer glans of een sterker oppervlak wilt krijgen.</p>
Opmerking	<p>Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden. Na 7 dagen mag de vloer worden schoongemaakt met WOCA Natuurzeep of WOCA Olie Conditioner die het oppervlak extra zal beschermen.</p>

## Droogtijden

Tijd voordat het product begint te werken 5-10 minuten. Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en aangebracht product.



Hardwax Oil Extreme

**Filmvormende oliebehandeling van houten oppervlakken**

Technisch gegevensblad

01.09.2021 - p. 2/2

## Technische gegevens

---

Dichtheid	0,9 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 53%
Duurzaamheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-30°C
Verbruik	Ca. 20 m <sup>2</sup> /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	Natural and white
Reiniging gereedschap	WOCA Olieverdunner
Bewaren	+ 10-25 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOS Max	Dit product bevat max. 515 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 700 g VOC/L (cat. A/f).
Verpakking	2,5 L

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Natuurzeep, artikelnr. 511010
Maandelijks onderhoud	Olie Conditioner, artikelnr. 511210
Halfjaarlijks onderhoud	Olie care H2O, artikelnr. 528010
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger, artikelnr. 551525

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*