

Wood Lye wordt gebruikt voor het voorbehandelen van onafgewerkt of nieuw geschuurd interieurhoutwerk zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. De voorbehandeling voorkomt dat het hout vergeelt en verbetert de houtnerf, waardoor een gekleurd waseffect ontstaat, afhankelijk van de gekozen kleur. Wood Lye mag op alle houtsoorten worden gebruikt.

- **Voor een lichtere afwerking**
- **Vermindert het vergelingsproces van het hout**
- **Vereist een daaropvolgende behandeling met olie, lak of zeep**
- **Geschikt voor alle houtsoorten**



Toepassingsgebied

Wordt gebruikt voor het voorbehandelen van onafgewerkt en nieuw geschuurd binnenhout. Ideaal voor alle houtsoorten.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het onafgewerkte hout moet schoon, droog en fijn geschuurd (korrel 100-120) zijn voordat de loog wordt aangebracht.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Schud de container goed en giet de loog in een plastic emmer. Het is belangrijk dat er geen pigmenten in de container achterblijven. Roer regelmatig tijdens het aanbrengen om te voorkomen dat de pigmenten naar de bodem zakken. Breng een gelijkmatige laag van de loog aan met de WOCA Applicator, een nylon borstel of rol, in de lengte langs de korrel. Ten minste 1 L loog per 10 m² hout aanbrengen. Laat het hout ca. 8-12 uur drogen bij 20°C. Verwijder staande vezels en pigmenten met een middelhard, bijv. groen of paars, schuurpad. Verwijder het schuurstof met een stofzuiger. Werk het houtoppervlak af met een WOCA-olie, -lak of -zeep.</p>

Droogtijden

Droogtijden	8-12 uur.
-------------	-----------



Technische gegevens

Dichtheid	1,01-1,04
PH-waarde	8-10
Duurzaamheid	36M
Verbruik	8-10 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.
Kleuren	White and grey
Reiniging gereedschap	Water.
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
Verpakking	2,5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.