

Exterior Wood Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en reeds geoliede houten oppervlakken, zoals terrassen, vensters, tuinmeubelen, gevelbekledingen. De speciale watergedragen samenstelling van de oliecomponenten zorgt er voor dat het product oplosbaar is in water en daarmee milieuvriendelijk is. De olie versterkt de natuurlijke kleur en houtnerf.

- **De olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend oppervlak**
- **Versterkt de natuurlijke kleurstructuur van het hout**
- **Droogt snel**
- **Alle varianten hebben UV-bescherming**
- **The coating resists mildew and UV damage**



Toepassingsgebied

Exterior Wood Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en reeds geoliede houten oppervlakken, zoals terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen. Exterior Wood Oil is toepasbaar op alle houtsoorten.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het oliën met WOCA Exterior Wood Cleaner. Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. Verwijder eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120. Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik. Breng een egale dunne laag olie aan met een kwast. Behandel eerst de kopsse kanten. De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het hout een geolied uitzicht doordat het water verdampt is. Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven. Herhaal stappen als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet.</p> <p>Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een eenschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak.</p>
Opmerking	<p>Onbehandeld niet-geïmpregneerd naaldhout (met uitzondering van Red Ceder) en lariks dient voorbehandeld te worden met WOCA Exterior Wood Primer. Let op: bij tuinmeubelen wordt aanbevolen om Exterior Wood Oil Zwart, Antraciet en Walnoot af te werken met een laag Exterior Wood Oil Naturel, dit om te vermijden dat de kleur afkomt.</p>

Droogtijden

Volledig uitgehard	1-2 uur bij 20°C
--------------------	------------------



Technische gegevens

Dichtheid	1.00-1.10 g/ml.
Duurzaamheid	3 jaar
Viscositeit	25-30 Twe. DIN Cup 4
Verbruik	8-12 m ² /L
Kleuren	11 colours
Reiniging gereedschap	Reinigen in warm water
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	<20 g VOS/l. Grenslimiet is 130 g VOS/l (Cat. A/f).
Verpakking	0,75 liter en 2,5 liter
Re-treatment	Herhaal de oliebehandeling indien nodig.

Onderhoud en bijbehorende producten

DeepCleanProd	Exterior Wood Cleaner
Gerelateerde producten	Exterior Wood Primer

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.