



Exterior Wood Shield

Langdurige bescherming van onbehandeld hout

Technisch gegevensblad

19.10.2021 - p. 1/2

Indien onbehandeld, zal hout buiten een prachtige grijze patine krijgen. Voortaan kunt u deze look behouden en het hout toch een langdurige bescherming geven die de levensduur verlengt. De oplossing heet Exterior Wood Shield en is uitermate geschikt voor de behandeling van onbehandelde houtoppervlakken buiten zoals houten tuinmeubelen en terrassen. Exterior Wood Shield creëert een water- en vuilafstotend oppervlak met respect voor de patine van het hout aangezien het kleurloos is.

- **Creëert een water- en vuilafstotende laag op hout**
- **Verlengt de levensduur van het hout**
- **Verhoogt de wind- en weersbestendigheid van het hout**
- **Is ook geschikt voor andere absorberende buitenoppervlakken zoals tegels, beton en steen**



Toepassingsgebied

Voor alle soorten onbehandelde hout-, composiet- en steenmaterialen buiten.

Gebruik

Vorbereiden	Het oppervlak moet volledig droog en stofvrij zijn, zonder vuil en algen. Eerst schoonmaken met WOCA Exterior Wood Cleaner als het oppervlak erg vervuild is. Voor een optimale bescherming, adviseren we om het oppervlak daarna licht te schuren zodat het hout volledig glad en aangenaam aanvoelt. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.
Behandelen	Het product goed schudden. Breng Exterior Wood Shield met een verfspuit, borstel aan of dompel het hout onder. Het is belangrijk dat het product grondig en gelijkmatig wordt aangebracht. Bij gebruik van een verfspuit dient u de spuitkop op ca. 10-15 cm van het oppervlak te houden. Laat het hout drogen.
Opmerking	Oppervlakken die met Exterior Wood Shield zijn behandeld, kunnen niet worden geverfd of geolied. Schuur dan eerst het oppervlak en maak het schoon met WOCA Exterior Deep Cleaner vóór behandeling met WOCA Exterior Wood Oil.

Droogtijden

Volledig uitgehard	3 dagen bij 20°C
--------------------	------------------



Exterior Wood Shield

Langdurige bescherming van onbehandeld hout

Technisch gegevensblad

19.10.2021 - p. 2/2

Technische gegevens

Dichtheid	1.00-1.10 g/ml.
Duurzaamheid	2 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Verbruik	20-30 m ² /L
Mengverhouding	Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.
Bewaren	+10-30°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	Dit product bevat max. 30 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 140 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	2,5 L
Re-treatment	1-2 keer per jaar of indien nodig.

Onderhoud en bijbehorende producten

DeepCleanProd	Exterior Wood Cleaner, #617925 Exterior Deep Cleaner, #607542
Gerelateerde producten	Exterior Wood Oil, #6079xx

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.