



Panel White is een water gedrag en product voor het ophelderen van reeds vergeeld en verkleurd hout, en voor het voorkomen van het vergelen op nieuw hout. Panel White wordt binnenshuis toegepast op onbehandeld en gelakt hout. Het is bijzonder geschikt voor gebruik op houten plafonds, wanden, deuren en ramen in helder hout.



- **Beschermt de natuurlijke houtkleur**
- **Vertraagt de verkleuring van hars en voorkomt dat knoesten in het hout “er uit springen”**
- **IBR Gecertificeerd**

## Toepassingsgebied

---

Voor het bleker maken van elk type onafgewerkte of gelakte panelen, deuren en deurkozijnen, vervaardigd uit lichte houtsoorten. Niet geschikt voor houten vloeren.

## Gebruik

---

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbereiden | Het hout moet droog en stofvrij zijn. Reinig indien nodig het hout met intensiefreiniger (verhouding 1/40). Behandeld hout moet gereinigd en licht geschuurd worden.<br><br>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken. |
| Behandelen  | Voor en tijdens het gebruik de Panel White goed omroeren. Breng Panel White aan met een kwast in een dunne, egale laag. Werk bij voorkeur in de richting van het hout. Behandel niet meer dan 3 à 4 planken per keer om eventuele overlappingen te vermijden.                                  |

## Droogtijden

---

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Droogtijden | 1-2 uur bij 20°C |
|-------------|------------------|



## Technische gegevens

---

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling         | Water, acrylaat was, pigmenten.                                                                                                                               |
| Dichtheid             | 1.30-1.40 g/ml.                                                                                                                                               |
| PH-waarde             | pH 7-8                                                                                                                                                        |
| Duurzaamheid          | 3 jaar                                                                                                                                                        |
| Verbruik              | 10-12 m <sup>2</sup> /L                                                                                                                                       |
| Kleuren               | White and Extra White                                                                                                                                         |
| Reiniging gereedschap | Gebruik een sopje                                                                                                                                             |
| Bewaren               | +10-30°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer. |
| VOS                   | Dit product bevat maximaal 60 g VOC/L. De grenswaarde is 130 g VOC/L (cat. A/e).                                                                              |
| Verpakking            | 0,75 en 2,5 l                                                                                                                                                 |

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525A

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*