

Worktop Oil is een aan de lucht hardende olie die diep in het hout dringt en een duurzaam water- en vlekbestendig oppervlak vormt. Dankzij de olie laat u de natuurlijke houtglans tot zijn recht komen en krijgt het oppervlak een natuurlijke, frisse uitstraling. Worktop Oil is geschikt voor gebruik op onbehandelde, geoliede of geschuurde oppervlakken.

- **Extra sterk tegen vuil en waterbestendig**
- **Natuurlijke uitstraling**
- **Geschikt voor alle houtsoorten**
- **Laat de glans en de houtnerfstructuur opvallen**
- **Voor levensmiddelen**



Toepassingsgebied

Voor de verzorging en het onderhoud van onbehandelde of vooraf met olie behandelde/geschuurde oppervlakken. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat zowel het hout als de olie minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50 %. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Schuur oude en eerder behandelde oppervlakken met schuurpapier korrel 180. Stofzuig het oppervlak grondig. Maak het oppervlak goed schoon met Intensive Wood Cleaner, meng 1 deel reiniger met 20 delen water. Spoel vervolgens af met schoon water. Na het schoonmaken, het oppervlak minimaal 8 uur laten drogen bij een temperatuur van 20°C. De olie goed doorroeren.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 180.
Behandelen	<p>Doe een hoeveelheid olie op een kwast en breng een egale, dekkende laag aan. Indien dit mogelijk is, raden we aan om ook de andere kant van het werkblad met een laag olie te behandelen. Laat de olie gedurende ca. 30 minuten bij een temperatuur van 20°C in het hout trekken. Breng extra olie aan op droog ogende plekken. Gebruik de rode WOCA-handboener om het hout met de houtnerf mee te polijsten. Dit verhoogt de weerstand van het oppervlak. Verwijder eventueel overtollige olie met een pluisvrije katoenen doek. Er mag geen olie op het werkblad achterblijven.</p> <p>Als het oppervlak niet goed droog wordt gewreven, zal het kleverig aanvoelen. Laat het oppervlak ongeveer één uur rusten en herhaal daarna de stappen. Vóór gebruik, dient het oppervlak twee tot drie keer te worden behandeld. Voor de afwerking de olie nat inschuren met natschuurpapier (korrel 280-400). Daarna schoonvegen met een pluisvrije katoenen doek.</p>
Opmerking	Het werkblad moet minstens jaarlijks of wanneer nodig worden onderhouden. Voor een superieur resultaat, behandelt u het werkblad met Worktop Oil of WOCA Maintenance Gel. Is een grondige onderhoudsbeurt nodig? Doorloop dan de volledige procedure.

Droogtijden

Droogtijden	8-10 uur bij 20°C
Licht gebruik	24 uur bij 20°C



Technische gegevens

Dichtheid	0.90-0.95 g/ml.
Drogestofgehalte	70-75%
Duurzaamheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Viscositeit	30-35 Twe. DIN Cup 4
Verbruik	12-15 m ² /L
Kleuren	Natural, white, grey and black
Reiniging gereedschap	Reinigen met terpentine
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	Dit product bevat max. 260 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	0,75 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Natural Soap, #511025 Natural Soap Spray, #510900
Maandelijks onderhoud	Oil Refreshing Soap, #511225
Onderhoud	Maintenance Gel, #527802A
Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.