

Gebruik Onderhoudsolie Active voor de beste verzorging en onderhoud van uw geoliede houtvloer. Deze exclusieve, geurarme en uiterst robuuste onderhoudsolie is gemaakt van de allerbeste grondstoffen ten dienste van u en uw geoliede vloer. De onderhoudsolie is heel gebruiksvriendelijk en garandeert bovendien een minimum aan productafval. De onderhoudsolie frist de natuurlijke, warme gloed van het hout op en verhoogt de weerstand tegen vlekken en vuil dankzij een unieke extreme hyper cross linking technologie. Onderhoudsolie Active is zowel geschikt voor handmatig en machinaal behandelen van geoliede vloeren.

- **Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Bestand tegen krassen en strepen**
- **Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak**
- **IBR-gecertificeerd**



## Toepassingsgebied

Voor geoliede oppervlakken.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12 % bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd.</p> <p>Het oppervlak moet schoon zijn, ontvet en vrij zijn van was. Maak de vloer schoon met WOCA Intensiefreiniger en de vloer minimaal 8 uur laten drogen of wachten tot deze volledig droog is.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Het product Onderhoudsolie Active goed schudden, zowel vóór als tijdens gebruik. Gebruik circa 1 dl olie per 4 m<sup>2</sup> vloer en breng deze aan met een pad, kortharige lakrol (3-4 mm) of een polijstmachine met een witte of beige pad voor grotere oppervlakken. Zorg ervoor dat u de olie goed in het hout wrijft. Ga door met polijsten totdat het hout verzadigd is en het oppervlak een gelijkmatig en egaal uiterlijk heeft. Overtollige olie verwijderen met schone, pluisvrije katoenen doeken voordat u verder gaat. Het oppervlak moet droog ogen en er mag geen overtollige olie zichtbaar zijn. Volg de bovengenoemde methode en ga verder tot de volledige vloer is behandeld.</p> <p>Als de vloer met een polijstmachine is geboend, is deze na 4 uur droogtijd bij 20 °C geschikt voor licht gebruik. Als handmatig werd geboend, is de vloer na circa 24 uur geschikt voor licht gebruik.</p>
Opmerking	<p>Do not expose the floor to water or clean it for the first 3 days, while the oil is hardening.</p>

## Droogtijden

Droogtijd bij machinaal polijsten	3-4 uur bij 20°C
Droogtijd bij handmatig polijsten	24 uur bij 20°C
Volledig uitgehard	3 dagen bij 20°C
Aanbeveling	Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 48 uur heeft kunnen uitharden.



## Technische gegevens

---

Dichtheid	0.90-0.95 g/ml.
Drogestofgehalte	70-75%
Duurzaamheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Verbruik	40-50 m <sup>2</sup> /L
Kleuren	Natural and white
Reiniging gereedschap	Met WOCA Solvent of terpentine
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	Dit product bevat max. 100 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L [cat. A/i].
Verpakking	2,5 L en 5 L

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Natuurzeep, artikelnr. 511010
Maandelijks onderhoud	Olie Conditioner, artikelnr. 511210
Opnieuw inoliën	Diamond Oil Active, artikelnr. 215025
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger, artikelnr. 551525

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*