

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER SNOEREN / KABEL

Voorbeeld snoercodering: H03VVH2-F 3G0,75 zw 2,0

Code	Omschrijving	Max. Watt (bij 230 V)	Temp (°C)	
			min	max
CS	Gespiraliseerd			
H	Geharmoniseerde kabel <HAR>			
03	300 / 300 Volt			
05	300 / 500 Volt			
07	450 / 750 Volt			
V	PVC		-15	70
Z	PVC halogeenvrij		-15	70
V2	PVC extra		-15	90
R	Rubber		-15	90
N	Neopreen		-15	90
N4	Neopreen extra		-15	105
B	Neopreen extra		-50	90
Q	PUR		-30	90
EVA	Evapreen		-15	120
T	Textiel		-15	90
H2	Platte kabel			
F	Voor verplaatsbare toepassing			
*	Aantal aders			
G	Kabel voorzien van geel/groene aarddraad			
x	Kabel zonder aarddraad			
0,75	Doorsnede in mm ²	1380W		
1,00	Doorsnede in mm ²	2300W		
1,50	Doorsnede in mm ²	3680W		
2,50	Doorsnede in mm ²	5290W		
or	Oranje			
zw	Zwart			
wt	Wit			
tr	Transparant			
gd	Goud			
gr	Grijs			



Platte euro



Haakse RA/BA
Klasse I



Contouren
klasse II



IP44



Apparaat



Perilex



Klasse 0



Kabel