

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Worklight R-Stand Socket 50 W 4000 K

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2) | Flexibele, draagbare worklight inclusief stopcontacten



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Renovatie
- Garages
- Kelder
- Werkplaatsen

Productvoordelen

- 2 in 1, werklamp en multi-contactdoos
- Energiebesparing tot 80% vergeleken met halogeen worklights
- Afdekking van halfmat, getemperd glas voor gelijkmatige verlichting

Productkenmerken

- Uitgerust met twee stopcontacten, voor belastingen tot 3000W
- Stopcontact beschermd door zelfsluitende afdekking
- Ingebouwde schakelaar om het licht te regelen, stopcontacten blijven constant van stroom voorzien
- Snelsluiting voor aanpassing van de hoek van het armatuurkop
- 3 m kabel met type E/F-stekker



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	50,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	220,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4500 lm
Lichtstroom efficiëntie	90 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	270,00 mm
Breedte	278,00 mm
Hoogte	375,00 mm
Product gewicht	2700,00 g



LED WORKLIGHT 50W 840 R-
STANDSOCKET

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum Steel
Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Type aansluiting	Afgeschermd contactplug
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Verdieping
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur


Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000




¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET

Documenten en certificaten	Naam document
 Legal information	OUTDOOR LUMINAIRES
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	CE Declaration LED Worklight

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075321342	Vouwdoos 1	278 mm x 286 mm x 387 mm	2933.00 g	30.77 dm ³
4058075321359	Verzenddoos 2	572 mm x 300 mm x 405 mm	6943.00 g	69.50 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.