

Technisch datablad– Cover PE dekkleed Standard 150 NVO

Doekgewicht 150gr/m²
Materiaaldikte ca. 0,30mm
Gewicht tolerantie 3-5%

Weefsel grondstof HDPE
Garendichtheid 800-900 denier

Weefsel 12x12/inch²
Laminatie grondstof LDPE
Laminatie dikte 2x30 micron

| | Ketting(N)/5cm | Inslag(N)/5cm |
|----------------|----------------|---------------|
| Trekkracht | 857 | 736 |
| Scheurvastheid | 187 | 150 |
| Testmethode | ISO13937-1 | |

Zomen 4cm gelast
Koordversterking PP, ø3mm rondom in zoom
Bevestigingsogen aluminium, binnen ø12mm, elke 100cm
Productie tolerantie eindmaat 1%

Verpakking Elk dekkleed opgevouwen, verpakt in een PE zak met neutraal Cover inlegvel

Duurzaamheid 12 Maanden (klimaatafhankelijk)
Garantie 12 Maanden op UV bestendigheid

Temperatuur bestendigheid -20°C tot +80°C
Brandpunt 200°C Celsius

Chemicaliënbestendigheid beperkte bestendigheid
Algemene bestendigheid waterdicht, verrot niet en schimmelt niet
Vlamvertraging Conform DIN4102 B1

