

## Technisch datablad– Cover PE dekkleed Extra 250

Doekgewicht	250gr/m <sup>2</sup>	
Materiaaldikte	ca. 0,37mm	
Gewicht tolerantie	3-5%	
Weefsel grondstof	HDPE	
Garendichtheid	1000 denier	
Weefsel	14x14/inch <sup>2</sup>	
Laminatie grondstof	LDPE	
Laminatie dikte	2x30 micron	
Trekkracht	Ketting(N)/5cm 1022	Inslag(N)/5cm 921
Scheurvastheid	184	174
Testmethode	ISO13937-1	
Zomen	4cm gelast	
Koordversterking PP, Bevestigingsogen	ø3mm rondom in zoom aluminium, binnen ø12mm, elke 100cm	
Productie tolerantie eindmaat	1%	
UV stabilisering	2%	
Verpakking	Elk dekkleed opgevouwen, verpakt in een PE zak met neutraal Cover inlegvel	
Duurzaamheid	24 Maanden (klimaatafhankelijk)	
Garantie	18 Maanden op UV bestendigheid	
Temperatuur bestendigheid	-20°C tot +80°C	
Brandpunt	200°C Celsius	
Chemicaliënbestendigheid	beperkte bestendigheid	
Algemene bestendigheid	waterdicht, verrot niet en schimmelt niet	

