

Onderhoudsolie

Onderhoudsolie is bedoeld voor het onderhoud van houten oppervlakken voorzien van olie of (hard)wasolie en zorgt voor een uitstekende beschermlaag. U voorkomt slijtage op veel gebruikte oppervlakken en deze blijft ook optimaal beschermd tegen vocht en vuil. Dit product is ook geschikt om bij krassen en slijtage de vloer plaatselijk bij te werken.

Vorbereiding: Voor gebruik goed schudden. Het oppervlak moet vuil-, vet- en stofvrij zijn. Gebruik hiervoor Vesting Intensiefreiniger. Let op! De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan 15°C.

Verwerking: Vesting Onderhoudsolie is gebruiksklaar. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Onderhoudsolie dun en gelijkmatig aanbrengen en eventuele overtollige onderhoudsolie direct verwijderen met een pluisvrije doek.

Onderhoudsadvies: Onderhouden naar gelang het gebruik van het oppervlak. Standaard advies is twee maal per jaar. **Droogtijd:** 6-12 uur (afhankelijk van de omgevingstemperatuur en ventilatie).

Verbruik: 1 liter = ca 80-100m². **Opslag:** Droog en koel bewaren.

OPGELET!

Wettelijk voorschrift: poetsdoeken die met olie of verf gebruikt zijn, moeten buiten worden opgeslagen in een metalen vat of bus met sluitend deksel om zelfontbranding als gevolg van broei te voorkomen.

WAARSCHUWING! ZELFONTBRANDBAAR In olie en was gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water spoelen en in de openlucht laten drogen i.v.m. verbrandingsgevaar.

R10 Ontvlambaar

R65 Kan longschade veroorzaken na verslikken

R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken

S02 Buiten bereik van kinderen bewaren

S24 Aanraking met de huid vermijden

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

Kan allergische reacties veroorzaken

Alarm voor arts (24 uur): +31 (0) 30 274 88 88

Vergiftigingen Informatie Centrum Utrecht



Schadelijk



Brandgevaarlijk