



Produktinformatie: Klarwachs transparant – zijdemat

Eigenschappen:

Osmo Blanke Was is een ongevoelige, kleurloze, zijdematte houtafwerking **voor binnenshuis**, gebaseerd op natuurlijke plantaardige olieën en wassen.

Dringt diep in het hout door. Het hout kan ademen. Vocht kan ontsnappen. Uitzetten en krimp wordt vermindert.

Osmo Blanke Was is zeer gemakkelijk te verwerken. Met slechts 1 laag krijgt u een zijdemat, glad oppervlak, dat prettig aanvoelt.

Osmo Blanke Was is waterafstotend, slijtvast en bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, vruchtensap, melk, water conform DIN 68861-1C.

Ter wille van het milieu:

Osmo Blanke Was is na droging onschadelijk. Kinderen kunnen speelgoed, dat met Osmo Blanke Was behandeld is, zonder bezwaar in de mond steken (voldoet aan speeksel- en zweetest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed conform Euronorm EN 71.3).

Samenstelling:

Basis: natuurlijke plantaardige olieën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, Carnauba en Candelilla was), droogmiddelen en waterafstotende toevoegingen.

Aromatenvrije white spirit (benzolvrij) – (conform Europese medische reinheidseisen).

VOC-classificatie conform EU richtlijnen (2004/42/EC) vervalt.

Een gedetailleerde volledige verklaring zenden wij u gaarne op aanvraag toe.

Voor alle houten toepassingen binnen:

Wand- en plafondbetimmeringen, houten vloeren, meubelen en kinderspeelgoed. Door de waterafstotende eigenschappen ook bijzonder geschikt voor hout in vochtige ruimtes (keukens, badkamer, zwembaden) waar het al tientallen jaren lang prima voldoet.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn. Oude afwerkklagen verwijderen. Oude lagen met open poriën schoonmaken. Indien mogelijk nieuw hout vóór het aanbrengen aan alle kanten behandelen.

Osmo Blanke Was is klaar voor gebruik. Niet verdunnen.

Het kan worden aangebracht met een kwast, doek of d.m.v. dompelen of in gesloten installaties worden gespoten.

Gelijkmatig met een kwast of doek aanbrengen in de nerfrichting. Na het aanbrengen eventuele restanten met een doek afvegen.

Droogtijd:

Ca. 12 uur (stofdroog na ca. 4 uur). Voor een goede ventilatie zorgen. Indien een lichte glans gewenst is, na droging met een pluisvrije doek nawrijven.

Gereedschappen met Osmo Kwastenreiniger of terpentijn schoonmaken.

Produktinformatie: Klarwachs transparant – zijdemat

Behandeling van vloeren en meubelen:

Osmo Blanke Was is alleen geschikt voor donkere houtsoorten met een zeer dichte houtstructuur zoals meranti, wengé, merbau e.a.:

1. Laag **vol** (indien mogelijk aan alle kanten).

Ca. 30 minuten laten drogen – alle restanten afvegen. Onverzadigde gedeelten nabehandelen. Ca. 12 uur laten drogen.

2. Laag **dun** aanbrengen. Ca. 30 minuten laten drogen. Alle restanten afvegen. Ca. 12 uur laten drogen.

De vloer kan met een doek, boen- of poetsmachine worden uitgewreven.

Osmo Blanke Was is waterafstotend.

Vuil kan gemakkelijk van het oppervlak worden afgeveegd. Hardnekkige vlekken met Osmo Onderhoudswas verwijderen.

Veiligheidsaanwijzingen:

Het vloeibare product buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat 2-butanonoxim en cobalt (2+) salt of C6-19 fatty acids. Kan een allergische reactie veroorzaken. Nadroging onschadelijk voor mens, dier en plant. Niet in de buurt van open vuur gebruiken. **Let op:** De in het vloeibare product gedrenkte lappen meteen uitwassen of in een luchtdicht gesloten omhulsel bewaren (ontbrandingsgevaar). – De opgedroogde afwerklaag is normaal ontvlambaar conform DIN 4102 B2.