

Bona Cleaner

Technisch merkblad

Bona Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch schoonmaakmiddel, speciaal voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren. Bona Cleaner kan worden toegepast voor het regulier reinigen of voor professioneel machinaal gebruik.

- speciaal ontwikkeld voor het reinigen van houten gelakte vloeren en kurkvloeren
- efficiënt, lage schuimvorming formule
- laat geen matte resten achter
- voor het dagelijks onderhoud en grondige reiniging

Technische gegevens

pH-waarde	: geconcentreerd: circa 11
Dichtheid	: 1.0 kg/dm ³
Verduunning	: <u>normaal gebruik</u> : 1 dl op 10 liter water : <u>voor sterk vervuilde vloeren</u> : 2 dl op 10 liter water
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Ontbrandingspunt	: niet brandbaar
Houdbaarheid	: tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Verpakking	: 5 liter blikken (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet)

Vorbereiding

Verwijder stof, gruis etc. met een stofzuiger, bezem of een ander droge reinigingsmethode.

Gebruiksaanwijzing

Beoordeel de conditie van de vloer en verdun Bona Cleaner zoals voorgeschreven (zie technische gegevens hieronder).

De vloer reinigen met een goed uitgewrongen doek of een mop. Nooit een doornatte doek of mop gebruiken, sommige houten vloeren zijn vochtgevoelig. Wees voorzichtig waar de vloer open kieren heeft. Vervang het eventueel vervuilde water met de Cleaner regelmatig om strepen te voorkomen.

Aanbevelingen voor het professioneel machinaal gebruik

1. Vul de tank altijd met schoon water vóór gebruik.
2. Beweeg de machine in de lengte van het parket, nooit kruislings
3. Waterafgifte van de machine mag niet 1 liter/100 m² overschrijden. Test dit door 10 liter water in de tank te doen en controleer het overgebleven water na 100 m² (b.v. 5 x 20 m); er moet dan nog 9 liter in de tank zitten.
4. Water moet direct worden verwijderd, check of er geen plassen zijn blijven liggen wanneer de machine wordt gekeerd.
5. Na waterafgifte van de machine, moet het water binnen 3 minuten worden verwijderd.
6. Houd de rubberen band schoon en in goede conditie. Vervang dit jaarlijks of als de machine plassen achterlaat of teveel water.
7. Gebruik geen agressieve pads op het oppervlak; deze kunnen krassen of slijtage veroorzaken. Des te milder de pad, des te minder slijtage.

Onderhoud



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306
www.bona.com