



Veiligheidsinformatieblad

260 Onderhoudsolie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Opgesteld op: 10-11-2010/ LFH Ter vervanging van: 04-05-2010	Distributeur: WoodCare Denmark A/S Tværevej 6 6640 Lunderskov Tel:99585600 Fax:99585634 Noodtelefoonnummer: 99585600 De noodtelefoon is geopend tussen 8 uur 's ochtends en 4 uur 's nachts. Contactpersoon: Afdeling Milieu E-mail: info@ttwoodcare
Productgebruik: Oppervlaktebehandeling	

2. Identificatie van de gevaren

DSD/DPD-classificatie Het product wordt volgens de nationale classificatie- en etiketteregels niet als gevaarlijk ingedeeld.
Verdere inlichtingen Mensen met een bekende allergie voor kobaltbis(2-ethylhexanoaat) kunnen allergisch op het product reageren. Gevaar voor zelfontbranding: Gezien het gevaar voor zelfontbranding, schuurstof en doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Einecs nr.	CAS nr.	Chemische aanduiding	DSD-Classificatie	w/w%	
205-250-6	136-52-7	cobalt bis(2-ethylhexanoat)	Xi;R38-R43	<0,2	-
265-149-8	64742-47-8	destillater (råolie), hydrogenbehandelde lette	Xn;R65, R66	50-60	4
265-150-3	64742-48-9	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	Xn;R65,R66	1-3	4

4) R65 is niet van toepassing door de hoge viscositeit van het product.
Zie sectie 16 a.u.b. voor de volledige tekst van de R-zinnen

4. Eerstehulpmaatregelen

Inademen Zoek frisse lucht op.
Inname Spoel de mond grondig uit en drink 1-2 glazen water met kleine slokjes. Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden.
Huid De huid langdurig en grondig spoelen met water. Raadpleeg een arts bij voortdurende last.
Ogen Spoel meteen met water (bij voorkeur met een oogdouche) gedurende minimaal 5 min. Sper het oog ver open. Verwijder eventuele contactlenzen. Raadpleeg een arts bij voortdurende irritatie.
Overige informatie Laat bij raadpleging van een arts het veiligheidsinformatieblad of het etiket zien. Symptomen: Zie punt 11.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blus met poeder, schuim, koolzuur of waternevel. Gebruik geen waterstraal, omdat daardoor de brand verspreid kan worden. Gebruik water of waternevel voor afkoeling van niet aangestoken voorraad. Indien zonder gevaar te doen houders verwijderen van het met brand bedreigde gebied. Vermijd inademing van dampen en rookgassen – zoek frisse lucht op.
--

Opgesteld op: 10-11-2010/LFH
Ter vervanging van: 04-05-2010

260 Onderhoudsolie

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Gebruik dezelfde beschermingsmiddelen als genoemd onder punt 8. Roken en open vuur verboden. Verlies indammen en verzamelen met zand, kategrit of ander absorberend niet brandbaar materiaal en overbrengen naar geschikte afvalcontainers. Zie punt 13 voor het afvoeren.

7. Hantering en opslag

Hantering

Zie onder punt 8 voor informatie over gedragsregels bij gebruik en persoonlijke beschermingsmiddelen. Roken en open vuur verboden.

Opslag

Moet verantwoord worden bewaard, buiten bereik van kinderen, en niet samen met voedingsmiddelen, diervoeder, medicijnen of dergelijke. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren. Bewaar het in de goed afgesloten originele verpakking

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Gebruik het product onder goed geventileerde omstandigheden.

Ademhalingsbescherming

Niet noodzakelijk.

Handschoenen en beschermende kleding

Gebruik beschermingshandschoenen van butyl- eller nitrilgummi.

Oogbescherming

Gebruik beschermingsbril bij kans op spetters in de ogen.

Grenswaarden

Bevat geen stoffen die onderworpen zijn aan de rapporteringvereisten.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Toestand: Vloeistof

Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar

Concentratie: - g/mL 0,83

Vlampunt: -°C >100

10. Stabiliteit en reactiviteit

Het product is stabiel bij gebruik volgens de instructies van de leverancier.

11. Toxicologische informatie

Acuut

Inademen

Het inademen van dampen kan irritatie van de bovenste uchtwegen veroorzaken.

Inname

Het innemen kan last veroorzaken.

Huidcontact

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Oogcontact

Kan oogirritatie veroorzaken.

Risico voor overgevoeligheid

(0,1-1,0 % R42 of R43) Het product bevat kleine hoeveelheden cobalt bis(2-ethylhexanoat). Personen met allergie-indicatie kunnen op het product reageren.

Lange termijn werkingen

Geen bekende.

Opgesteld op: 10-11-2010/LFH
Ter vervanging van: 04-05-2010

260 Onderhoudsolie

12. Ecologische informatie

Vermijd lozing op riool of oppervlaktewateren.

13. Instructies voor verwijdering

Het product is geen gevaarlijk afval. Aanbevolen wordt verlies en afval te verwijderen via een lokale verwerkingsinstelling.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product is niet gedekt door de richtlijnen voor transport van gevaarlijke goederen te land en ter zee volgens ADR en IDMG.

15. Wettelijk verplichte informatie

Risicoaanduiding: Vastgesteld is dat het product volgens de nationale classificatie- en etiketteregels niet als gevaarlijk wordt ingedeeld.

Andere merktekens

Bevat cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan een allergische reactie veroorzaken. Gevaar voor zelfontbranding: Gezien het gevaar voor zelfontbranding, schuurstof en doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

Vluchtige organische stoffen (VOS):

Dit product bevat maximaal 40 g VOC/L. De grenswaarde is 500 g VOC/L (cat. A/i)

Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd.

Gebruiksbeperkingen

Geen.

Opleidingseisen

Er is geen bijzondere opleiding noodzakelijk, toch een grondige kennis van deze veiligheidsvoorschriften hoort een voorwaarde te zijn.

16. Overige informatie

Gebruikte bronnen

Overige opmerkingen

Dit veiligheidsinformatieblad werd uitgevaardigd op basis van informatie van de leverancier over fysische/chemische eigenschappen en alle in het product aanwezige stoffen.

Volledige tekst van de R-passages die in sectie 3 worden vermeld.

R38 Irriterend voor de huid.

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

R65 Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken.

R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Er zijn wijzigingen aangebracht in de volgende onderdelen

2,3,4,7,12,15

WoodCare Denmark A/S Tværvej 6, 6640 Lunderskov Tlf.: 99585600 Fax: 99585634, www.woodcaredenmark.com (Uitgewerkt in Toxido®) BEL_NL