

Technische gegevens*

MODEL	SB36m	SB36h(c)	SB50h(c)
MOTOR (DIESEL)			
Model	A1700N2	A1700N4	A2300N4
Type	Vloeistofgekoelde 3-cilinder diesel		Vloeistofgekoelde 4-cilinder diesel
Cilinderinhoud (cc)	1714		2286
Vermogen (pk/ kW)	35/ 26,2	35/ 25,7	48/ 35,8
Koppel (Nm)	110,0 @ 1700		155,0 @ 1650
Toerental (tpm)	2600		
Brandstoftankinhoud (l.)	27		
Verbrandingssysteem	Indirect		
Accu (V.)	12		
Luchtfilter	Droog luchtfilter		
RIJSYSTEEM			
Aandrijving	SynchroMesh	Hydrostatisch	
Groepen	12 / 12	3	
Max. snelheid vooruit (km/u)	26,2	29,2	28,5
Vierwielaandrijving	Inschakelbaar		
Remmen	Natte schijven		
Sperddifferentieel	Achter		
BANDEN			
Akker	Voor	8-16	ROPS: 8-16 / Cabine: 7-16
	Achter	12.4-24	ROPS: 12.4-24 / Cabine: 11,2 -24
Gazon	Voor	27x8.5x15	27x8.5x15
	Achter	41x14-20	41x14-20
Industrie	Voor	10x16.5	ROPS: 10x16.5 / Cabine: 25x8.5-14
	Achter	15-19.5	ROPS: 420/70-24 / Cabine: 380/70R19.5
AFTAKAS			
Aftakas achter (tpm)	onafhankelijk, 540 en 750		
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Olieopbrengst pomp (lpm)	31	33,6	38,2
Olieopbrengst stuurpomp (lpm)	16,7	18,0	17,0
Druk (bar)	180-185		
Stuurinrichting	Hydraulische stuurbekrachtiging		
Regeling	Positie / Trekkraft		
Regelventiel (ROPS / Cabine)	1 dubbelwerkend achter / 2x dubbelwerkend achter 1 zweefstand		
Driepuntheffinrichting	Cat. 1		
Maximale hefcapaciteit (kg)	1500		
AFMETINGEN			
Lengte (mm)	3406	3096	
Breedte (mm)	1324	1451	
Hoogte (mm)	2471	2643	
Bodemvrijheid (mm)	366	335	
Wielbasis (mm)	1670	1671	
Gewicht incl. beugel (kg)	1444	1383 / 1563	1423 / 1563

*Technische veranderingen onder voorbehoud.

COMPACT TRACTOR

SB36-50

SHIBAURA



Belangrijke informatie

• Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.



SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7
 NL - 6851 TE Huissen
 T. 0031 (0)26 326 9999
 F. 0031 (0)26 326 9990
 E. info@shibaaura.com
 I. www.shibaaura.com

Dealer:

INSTRUMENTENPANEEL



Goed afleesbaar bedieningspaneel met alle belangrijke informatie.

BANDEN



Industrie-, akker- en gazonbanden

MOTOR



De motor biedt veel vermogen bij een gering brandstofverbruik. Hoogwaardige componenten garanderen een lange levensduur.

FRONTHEF



Frontheft cat. 1 met een hefkracht van 1500 kg.



3-PUNTSHEF



De categorie I drie-puntshef heeft een hefvermogen van 1650 kg tussen de kogels.

PEDALEN



Hydrostatische pedalen voor het makkelijk vooruit en achteruit rijden.

VOORLADER BL15



Als optie kan de tractor uitgerust worden met een voorlader.

CABINE



Mooi afgewerkte fabriekscabine, standaard met radio en airconditioning.