

TAILLE DES PNEUS / TIRE SIZES / REIFENGRÖSSEN : VW T5 / T6 / T6.1

Date: 02.09.2024

Liste des dimensions du pneu possibles et modifications nécessaires (T5-T6.1)

List of possible tire sizes and required modifications (T5-T6.1)

Auflistung der möglichen Reifendimensionen und dar dafür notwendigen Änderungen (T5-T6.1)

Taille de pneu Tire Size Reifengröße	Gain en garde au sol / gain in ground clearance/ Gewinn an Bodenfreiheit * BF	modifications nécessaires sur le T5 / T6/T6.1 *HW/*LW modifications required on T5 / T6/T6.1 *HW/*LW Notwendige Änderungen am T5 / T6/T6.1 *HW/*LW	profils de pneus disponible *RP tire profiles available *RP Verfügbare Reifenprofile *RP	largeur de jante autorisée (pouces)/Permissi- ble rim width (inches)/ zulässige Felgenbreite (Zoll)
16 pouces/inch/ Zoll *BA				
Cette liste ne doit pas être exhaustive et doit servir de guide. Toutes les données sont fournies sans garantie. The list does not claim to be complete and is intended as a guide only. All information is provided without guarantee. Die Liste gibt nicht vor vollständig zu sein und soll als Orientierungshilfe nützen. Alle Angaben ohne Garantie.				
225/70 R16	18 mm	<ul style="list-style-type: none"> kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbrenzner (T6, T6.1) 	(AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Bridgestone Dueler A/T 694 (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) GoodYear Wrangler AT/SA+ (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012	6,0-7,5
235/70 R16	25 mm	<ul style="list-style-type: none"> kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbrenzner (T6, T6.1) 	(AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) Michelin Latitude Cross (AT) BFGOODRICH TRAIL-TERRAIN T/A (AT) Pirelli Scorpion ATR (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Falken Wildpeak WP/AT01 (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 (MT) GoodYear Wrangler MT/R	6,0-8
255/65 R16	26 mm	<ul style="list-style-type: none"> kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbrenzner (T6, T6.1) Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale 	(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) GeneralTire Grabber AT2 (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Falken Wildpeak WP/AT01	7,0-9,0
225/75 R16	29 mm	<ul style="list-style-type: none"> kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbrenzner (T6, T6.1) Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung 	(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) GeneralTire Grabber AT2 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Bridgestone Dueler A/T 694 (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) GoodYear Wrangler AT/SA+ (AT) Toyo Open Country A/T Plus (MT) GeneralTire Grabber X3 Mud Trac (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 (MT) Cooper Discoverer STT (MT) Continental LM90 (MT) Hankook Dynapro MT RT03	6,0-7,5
245/70 R16	32 mm	<ul style="list-style-type: none"> kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbrenzner (T6, T6.1) adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale Adaptation de la carrosserie/ Bodytrim / Anpassung der Karosserie poids total autorisé en charge max 3200 kg / Maximum permissible weight 3200 kg/ zulässiges Gesamtgewicht max 3200 kg pas pour les véhicules avec deuxième compresseur de climatisation à l'arrière/ not for vehicles with a second air conditioning compressor in the rear / nicht für Fahrzeuge mit zweitem Klimakompressor im Fond 	(AT) GeneralTire Grabber AT2 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) BFGOODRICH TRAIL-TERRAIN T/A (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) GoodYear Wrangler AT/SA+ (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012 (AT) Falken Wildpeak WP/AT01	6,5-8,0

255/70 R16	39 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbregrenzer (T6, T6.1) • adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung • Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale • Adaptation de la carrosserie/ Bodytrim / Anpassung der Karosserie • poids total autorisé en charge max 3200 kg / Maximum permissible weight 3200 kg/ zulässiges Gesamtgewicht max 3200 kg • pas pour les véhicules avec deuxième compresseur de climatisation à l'arrière/ not for vehicles with a second air conditioning compressor in the rear / nicht für Fahrzeuge mit zweitem Klimakompressor im Fond 	<p>(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) BFGOODRICH TRAIL-TERRAIN T/A (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Bridgestone Dueler A/T 694 (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012 (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2</p>	6,5-8,5
245/75 R16	44 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbregrenzer (T6, T6.1) • adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung • Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale • poids total autorisé en charge max 3200 kg / Maximum permissible weight 3200 kg/ zulässiges Gesamtgewicht max 3200 kg • pas pour les véhicules avec deuxième compresseur de climatisation à l'arrière/ not for vehicles with a second air conditioning compressor in the rear / nicht für Fahrzeuge mit zweitem Klimakompressor im Fond 	<p>(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) BFGOODRICH TRAIL-TERRAIN T/A (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012 (MT) GeneralTire Grabber X3 Mud Trac (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 (MT) Cooper Discoverer STT Pro (MT) Hankook Dynapro MT RT03 (MT) Toyo Open Country M/T POR</p>	6,5-8,0
17 pouces/inch/ Zoll *BA		<p>Cette liste ne doit pas être exhaustive et doit servir de guide. Toutes les données sont fournies sans garantie. The list does not claim to be complete and is intended as a guide only. All information is provided without guarantee. Die Liste gibt nicht vor vollständig zu sein und soll als Orientierungshilfe nützen. Alle Angaben ohne Garantie.</p>		
225/65 R17	14 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbregrenzer (T6, T6.1) 	<p>(AT) Bridgestone Dueler A/T 693 II (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (G) Nokian Weatherproof SUV XL (S) Michelin Crossclimate SUV XL</p>	6,5-8,5
225/65 R17	19 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbregrenzer (T6, T6.1) 	<p>(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) Bf Goodrich Trail Terrain T/A (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012</p>	6,0-8,0
235/65 R17	26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbregrenzer (T6, T6.1) 	<p>(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Bf Goodrich Trail Terrain T/A (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) Pirelli Scorpion ATR (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012</p>	6,5-8,5

235/70 R17	38 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer (T6, T6.1) • adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung • Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale • Adaptation de la carrosserie/ Bodytrim / Anpassung der Karosserie • poids total autorisé en charge max 3200 kg / Maximum permissible weight 3200 kg/ zulässiges Gesamtgewicht max 3200 kg • pas pour les véhicules avec deuxième compresseur de climatisation à l'arrière/ not for vehicles with a second air conditioning compressor in the rear / nicht für Fahrzeuge mit zweitem Klimakompressor im Fond 	<p>(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Pirelli Scorpion ATR (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolander A/T-S G012 (AT) Falken Wildpeak WP/AT3</p> <p>(MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A (MT) GoodYear Wrangler MT/R</p>	6,0-8,0
245/70 R17	45 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer (T6, T6.1) • adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung • Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale • Adaptation de la carrosserie/ Bodytrim / Anpassung der Karosserie • poids total autorisé en charge max 3200 kg / Maximum permissible weight 3200 kg/ zulässiges Gesamtgewicht max 3200 kg • pas pour les véhicules avec deuxième compresseur de climatisation à l'arrière/ not for vehicles with a second air conditioning compressor in the rear / nicht für Fahrzeuge mit zweitem Klimakompressor im Fond 	<p>(AT) GeneralTire Grabber AT (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) Bf Goodrich Trail Terrain T/A (AT) Cooper Discoverer S/T Maxx (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Toyo Open Country A/T Plus (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2</p>	6,5-8,0
18 pouces/inch/ Zoll *BA		<p>Cette liste ne doit pas être exhaustive et doit servir de guide. Toutes les données sont fournies sans garantie. The list does not claim to be complete and is intended as a guide only. All information is provided without guarantee. Die Liste gibt nicht vor vollständig zu sein und soll als Orientierungshilfe nützen. Alle Angaben ohne Garantie.</p>		
235/55/18	15 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer (T6, T6.1) 	<p>(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Bf Goodrich Trail Terrain T/A (AT) Bridgestone Dueler H/T 687 (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Michel Latitude Cross</p>	6,5-8,5
255/55 R18	26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer 	<p>(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Falken Wildpeak A/T (AT) LODER AT1</p>	7,0-9,0
235/60 R18	27 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer (T6, T6.1) 	<p>(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich Trail Terrain T/A (AT) Continental CrossContact ATR (AT) GoodYear Wrangler AT adventure XL (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Toyo Open Country A/T Plus</p>	7,0-9,0
255/60 R18	39 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer (T6, T6.1) • adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung • Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale • Adaptation de la carrosserie/ Bodytrim / Anpassung der Karosserie • poids total autorisé en charge max 3200 kg / Maximum permissible weight 3200 kg/ zulässiges Gesamtgewicht max 3200 kg • pas pour les véhicules avec deuxième compresseur de climatisation à l'arrière/ not for vehicles with a second air conditioning compressor in the rear / nicht für Fahrzeuge mit zweitem Klimakompressor im Fond 	<p>(AT) Falken Wildpeak A/T (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Bridgestone Dueler H/T 687 (MT) Gripmax A/T</p>	7,0-9,0

TAILLE DES PNEUS / TIRE SIZES / REIFENGRÖSSEN : VW T5 / T6 / T6.1

Date: 02.09.2024

Liste des dimensions du pneu possibles et modifications nécessaires (T5-T6.1)

List of possible tire sizes and required modifications (T5-T6.1)

Auflistung der möglichen Reifendimensionen und dar dafür notwendigen Änderungen (T5-T6.1)

265/60 R18	45 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer (T6, T6.1) • adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung • Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale • Adaptation de la carrosserie/ Bodytrim / Anpassung der Karosserie • poids total autorisé en charge max 3200 kg / Maximum permissible weight 3200 kg/ zulässiges Gesamtgewicht max 3200 kg • pas pour les véhicules avec deuxième compresseur de climatisation à l'arrière/ not for vehicles with a second air conditioning compressor in the rear / nicht für Fahrzeuge mit zweitem Klimakompressor im Fond 	(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BF Goodrich All Terrain T/A (AT) BF Goodrich Trail Terrain T/A (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (G) Nokian Rotiva AT Plus (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T	7,5-9,5
19 pouces/inch/ Zoll *BA		Cette liste ne doit pas être exhaustive et doit servir de guide. Toutes les données sont fournies sans garantie. / The list does not claim to be complete and is intended as a guide only. All information is provided without guarantee./ Die Liste gibt nicht vor vollständig zu sein und soll als Orientierungshilfe nützen. Alle Angaben ohne Garantie.		
255/55/19	26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer (T6, T6.1) 	(AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Yokohama Geolandar A/T (AT) Falken Wildpeak A/T (AT) BF Goodrich Trail-Terrain T/A	7,0-9,0
265/50/19	31 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer (T6, T6.1) • adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung • Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale 	(W) Goodyear Ultragrip Performance SUV (AT) Vredestein Quatrac S XL (W) Michel Crossclimate SUV XL	7,5-9,5
255/60/19	39 mm	<ul style="list-style-type: none"> • kit de rehausse / body lift / Höherlegung *HL • adaptation tachymétrique /tachometric adjustment / Tachoanpassung • Limitation de l'angle de braquage / steering angle limiter / Lenkwinkelbegrenzer (T6, T6.1) • adaptation de la boîte de vitesse /rapport court *GU / gearbox adaptation/short ratio/ Anpassung des Getriebes/kurze Übersetzung • Adaptation de la coque de la roue intérieure/ customization of the inner wheel shell/ Anpassung der Innenradschale • Adaptation de la carrosserie/ Bodytrim / Anpassung der Karosserie • poids total autorisé en charge max 3200 kg / Maximum permissible weight 3200 kg/ zulässiges Gesamtgewicht max 3200 kg • pas pour les véhicules avec deuxième compresseur de climatisation à l'arrière/ not for vehicles with a second air conditioning compressor in the rear / nicht für Fahrzeuge mit zweitem Klimakompressor im Fond 	(AT) GoodYear Wrangler AT adventure XL (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Yokohama Geolandar AT-S G015 (AT) Falken Wildpeak AT3	7,0-9,0

*HL Un kit de rehausse est toujours nécessaire dès qu'une dimension de pneu plus grande doit être installée. Le rehausse en hauteur doit être d'au moins 30 mm. Nous pouvons le faire avec des ressorts plus longs, avec une suspension complète (ressorts et amortisseurs plus longs) ou avec un kit d'amortisseur air approprié. Il ne suffit pas d'une "suspension des mauvaises pistes" pouvant être installée en usine, car cela ne donne qu'une rehausse en hauteur pouvant aller jusqu'à 20 mm, en fonction de l'équipement du véhicule.

*HL a body lift kit is always required whenever a bigger tire size in diameter is to be installed. The height of the lift must be at least 30 mm. We can do this with longer springs, with a complete suspension (longer springs and shock absorbers) or with an appropriate air shock absorber kit. A factory-installed "bad track suspension" is not enough, as it only gives a height increase of up to 20 mm, depending on the vehicle's equipment.

*HL Ein Höherlegungssatz ist immer dann erforderlich, sobald eine größere Reifengröße montiert werden soll. Die Höherlegung muss mindestens 30 mm betragen. Wir können dies mit längeren Stahlfedern, mit einer kompletten Federung (längere Federn und Stoßdämpfer) oder mit einem geeigneten Luftdämpfersatz erreichen. Eine „Schlechtwege-Fahrwerk“, die ab Werk eingebaut werden kann, reicht nicht aus, da dies nur eine Höhenanhebung von bis zu 20 mm ergibt, je nach Ausstattung des Fahrzeugs.

*BA Les roues de 16 pouces ne peuvent être montées que sur des véhicules équipés d'un système de freinage de 16 pouces. Cependant, beaucoup de T5 / T6 ont un système de freinage de 17 pouces. Dans ce cas, des roues de au moins 17 pouces doivent être installées.

*BA 16-inch wheels can only be fitted to vehicles with a 16-inch brake system. However, many T5 / T6 vehicles have a 17-inch braking system. In this case, at least 17-inch wheels must be fitted.

*BA 16-Zoll-Räder können nur an Fahrzeugen mit einer 16-Zoll-Bremsanlage montiert werden. Viele T5 / T6 haben jedoch ein 17-Zoll-Bremssystem. In diesem Fall müssen Räder mit mindestens 17 Zoll montiert werden.



TAILLE DES PNEUS / TIRE SIZES / REIFENGRÖSSEN : VW T5 / T6 / T6.1

Date: 02.09.2024

Liste des dimensions du pneu possibles et modifications nécessaires (T5-T6.1)

List of possible tire sizes and required modifications (T5-T6.1)

Auflistung der möglichen Reifendimensionen und dar dafür notwendigen Änderungen (T5-T6.1)

*BF La mesure indique l'augmentation approximative de la garde au sol et cela uniquement par la dimension du pneu plus grande. Ceci comparé à la taille de pneu d'origine du VW T5 ou T6 (215/65 R16 / 215/60 R17 ou 235/55 R17). Le gain de garde au sol suite à l'installation d'un kit de rehausse n'est pas inclus dans cette valeur.

*BF The measurement indicates the approximate increase in ground clearance due solely to the bigger tire size. This compares with the original VW T5 or T6 tire size (215/65 R16 / 215/60 R17 or 235/55 R17). The gain in ground clearance following installation of a lift kit is not included in this value.

*BF Die Messung zeigt die ungefähre Erhöhung der Bodenfreiheit und dies nur durch die größere Reifengröße. Dies im Vergleich zur Originalreifengröße des VW T5 oder T6 (215/65 R16 / 215/60 R17 oder 235/55 R17). Der Gewinn an Bodenfreiheit durch die Installation eines Höherlegungssatzes ist in diesem Wert nicht enthalten.

*LW Pour un T6, l'angle de braquage doit être limité impérativement lors de l'installation de pneus plus gros.

*LW For a T6, the steering angle must be imperatively limited when fitting larger tires.

*LW Bei einem T6 muss der Lenkwinkel bei der Montage von größeren Reifen unbedingt begrenzt werden.

*GÜ Une fois que la transmission a été reconstruite à un rapport plus court, la taille de pneu d'origine n'est plus autorisée.

*GÜ Once the transmission has been rebuilt in a shorter gear, the original tire size is no longer permitted.

*GÜ Sobald das Getriebe auf eine kürzere Achsübersetzung umgebaut wird, ist die originale Reifengröße nicht mehr zulässig.

*RP Ici sont énumérés seulement les types de pneus les plus courants. peut-être Il existe d'autres types de pneus disponibles. *RP Only the most common tire types are listed here. Other tire types may be available.

*RP Hier sind nur die gängigsten Reifentypen aufgelistet. Vielleicht sind auch andere Reifentypen erhältlich.

Sur certains T6 et T6.1, lors de l'installation d'amortisseurs d'essieu avant plus longs, des rondelles d'écartement supplémentaires doivent être montées sur les arbres d'entraînement de l'essieu avant.

When installing longer front axle shock absorbers on some T6 and T6.1 vehicles, additional spacers must be installed on the drive shafts of the front axle.

Bei einigen T6 und T6.1 sind beim Einbau längerer Vorderachs-Stoßdämpfer zusätzlich Distandscheiben an den Antriebswellen der Vorderachse zu verbauen.

Toutes les informations sans garantie!

All informations without guarantee!

Alle Angaben ohne Gewähr !