

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XS - opbouw - 6 rijen - 24M - transparante deur - wit

LVSXM624

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productnaam	XS
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Montage behuizing	Oppervlak

Complementaire kenmerken

Breedte	Totaal: 550 mm
Hoogte	Totaal: 1050 mm
Diepte	Totaal: 168 mm
Inwendige diepte	155 mm
Aantal modules (18 mm) per rij	24
Aantal horizontale rijen	6
Totaal aantal modules (18 mm)	144
Stap van 9 mm	288,0
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Type frontplaat	Modulair
Deurtype	Transparant
Railtype	Symmetrisch DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Afneembare onderdelen	DIN-rail
Vermogensdissipatie in W	100 W
[In] nominale stroom	125 A
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V
Ingang kabel	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen
Aantal klemmenblokken	1 aarding met 48 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² voor aarding
Aansluitingen - klemmen	Schroefverbinding (aarding) , 6,0 6...25 mm ²

Insteek (aarding) , 42,0 1,5...4 mm² (flexibel)
Insteek (aarding) , 42,0 6 mm² (rigid or stranded)

Beschrijving vergrendelingsopties	Optie slot met sleutel
Materiaal kast	Achterdeel: metaal Behuizing: technoplastic Front plate: technoplastic Deur: glas
Gewicht product	22,060 kg
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Front plate: wit (RAL 9003) Deur: kleurloos
Marktsegment	Residentieel Kleine gebouwen
Doeland	België

Omgeving

Vuurbestendigheid	Behuizing: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C conform IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP40 with closed door
IK beschermingsgraad	IK09 with closed door
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Kwaliteitslabels	IMQ

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	22,91 kg
Hoogte verpakking 1	22,5 cm
Breedte verpakking 1	64 cm
Lengte verpakking 1	114 cm
Type verpakking 2	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	5
Gewicht verpakking 2	126,55 kg
Hoogte verpakking 2	100 cm
Breedte verpakking 2	80 cm
Lengte verpakking 2	120 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja

Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg	
Garantie	18 maanden