



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Auszug Extract

aus der EG-Genehmigung Nr.: e13*2007/46*1803*00 bis *12
from EC Approval No.

und dem Gutachten Nr. : 176KP0014-07 vom 03.05.2021
and expert report No.

Fahrzeughersteller : Mazda Motor Corporation (J)
Vehicle manufacturer

Fahrzeugtyp Vehicle type	Variante(n) / Version(en)	Gen.-Nr. Approval No.
KF	lfd. Nr. 1 - 7: alle No. all	e13*2007/46*1803*00 bis up to e13*2007/46*1803*12

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:
The above mentioned vehicles, which are authorized under the terms of the StVZO, may be retrofitted with the following vehicle parts according to §19 para. 3 No. 1.b and para. 7 StVZO:

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße(n) Tyre size(s)	Auflagen Restrictions
1	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-A1-7070 CN Part no. Kennzeichnung: 9965 A1 7070 Identification	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)
2	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: KB8M-V3-810-TG Part no. Kennzeichnung: KB8M V3 810 Identification	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)
3	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: KB8M-V3-810 Part no. Kennzeichnung: KB8M V3 810 Identification	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)
4	LM-Rad 7Jx19, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-11-7090 Part no. Kennzeichnung: 9965 11 7090 Identification	225/55R19	1) 2) 3) 4) 5)
5	Stahl-Rad 7Jx17, ET +50 mm Steel Wheel offset Teile-Nr.: 9965-B9-7070 Part no. Kennzeichnung: 9965 B9 7070 Identification	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)
6	LM-Rad 7Jx19, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-25-7090 Part no. 9965-26-7090 Kennzeichnung: 9965 14 7090 Identification	225/55R19	1) 2) 3) 4) 5)
7	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-C6-7070	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Part no. 9965-C7-7070 Kennzeichnung: 9965 A1 7070 Identification 9965 A4 7070		
---	--	--

Auflagen

Requirements

- 1) Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
The required speed symbol, air pressure and load index can be taken out of the vehicle documentation.
- 2) Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmutter (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.
For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1,5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.
- 3) Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/ Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO ist nicht erforderlich.
For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.
- 4) Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.
If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.
- 5) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.
Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt auch nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.

The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.


Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

The driver of the vehicle must carry this document with him and present it as and when requested to do so by a responsible official.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag
Authorised

Valeria Beck

Beglaubigt:
Certified


Jürgensen



Flensburg, den 16.06.2021
date

Gutachten Nr. 176KP0014-07
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

- 1. Antragsteller / Applicant** : Mazda Motor Europe GmbH
 Hitdorfer Str. 73
 51371 Leverkusen
- 2. Fahrzeugklasse / Vehicle class** : M1
- 3. Fahrzeugtyp / Vehicle type** : KF
- 4. Genehmigungs-Nummer / Approval no.** : e13*2007/46*1803*12
- 5. Antrag / Application** : vom 23.04.2021

6. Gegenstand / Object

Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig:

According to §19 para. 3 no.1.b in conjunction with para. 7 StVZO the fitting for the following parts is permissible.

Variante(n) / Version(en) / Variant / Version

 lfd. Nr. 1 - 7 : alle
 no. all

 Genehmigungs-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis e13*2007/46*1803*12
 Approval no. up to

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße Tyre size	Auflagen Requirements
1	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-A1-7070 CN <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965 A1 7070 <i>Identification</i>	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)
2	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: KB8M-V3-810-TG <i>Part no.</i> Kennzeichnung: KB8M V3 810 <i>Identification</i>	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)

Gutachten Nr. 176KP0014-07
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
3	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: KB8M-V3-810 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: KB8M V3 810 <i>Identification</i>	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)
4	LM-Rad 7Jx19, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-11-7090 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965 11 7090 <i>Identification</i>	225/55R19	1) 2) 3) 4) 5)
5	Stahl-Rad 7Jx17, ET +50 mm <i>steel Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-B9-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965 B9 7070 <i>Identification</i>	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)
6	LM-Rad 7Jx19, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-25-7090 <i>Part no.</i> 9965-26-7090 Kennzeichnung: 9965 14 7090 <i>Identification</i>	225/55R19	1) 2) 3) 4) 5)
7	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-C6-7070 <i>Part no.</i> 9965-C7-7070 Kennzeichnung: 9965 A1 7070 <i>Identification</i> 9965 A4 7070	225/65R17	1) 2) 3) 4) 5)

Auflagen / requirements

- Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
The required speed symbol, air pressure and load index can be found in the vehicle documentation.

Gutachten Nr. 176KP0014-07
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

2. Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmuttern (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.

For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1,5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.

3. Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.

For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.

4. Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.

5. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.

Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.

7. Technische Beurteilung / technical assessment

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o.a. Genehmigung enthalten.

The vehicle parts, mentioned under point 6, are included in the approval above.

Die in der Tabelle unter 6. aufgeführten Kennzeichnungen am Fahrzeugteil wurden – sofern sie nicht aus den Beschreibungen in der Fahrzeuggenehmigung hervorgehen – durch Einsichtnahme in technische Unterlagen des Fahrzeugherstellers, sowie in Augenscheinnahme dieser Teile ermittelt.

The in the tabel under point 6 listed identification marks of the parts are – unless they can be taken out of the description of the vehicle approval - determined by the technical documents of the manufacturer and inspection of the parts.

Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des Typs bzw. der Varianten/Versionen bestehen keine technischen Bedenken bei Einhaltung der Auflagen.

The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, if the stated requirements have been met.

8. Vorschriftsmäßigkeit / regulatory compliance

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.

The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.

Gutachten Nr. 176KP0014-07
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

9. Anlagen / attachments

0. Erläuterung zum Nachtrag <i>Notes to the extension</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
1. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 17 x 7J ET45 (Stand: 03.05.2021) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
2. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 17 x 7J ET45 (Stand: 03.05.2021) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
3. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 17 x 7J ET45 (Stand: 03.05.2021) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
4. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 19 x 7J ET45 (Stand: 03.05.2021) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
5. Beschreibung und Anbauanweisung für Stahl-Rad 17 x 7J ET50 (Stand: 03.05.2021) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
6. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 19 x 7J ET45 (Stand: 03.05.2021) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
7. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 17 x 7J ET45 (Stand: 03.05.2021) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>

Dieses Gutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 sowie die unter 9. aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

This expert report contains the pages 1 to 5 as well as the attachments listed under point 9 and it shall be however be reproduced partially with the written permission of the technical service only.

Köln, 03.05.2021

Cologne

vs



Dipl.-Ing. Christian von Stosch
 Sachverständiger Technischer Dienst

Gutachten Nr. 176KP0014-07
Expert Report No.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : KF
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

Erläuterungen zum Nachtrag

Notes to the extension

Anlage 0

attachment

Es wird berichtigt : --
Correction of

Es wird geändert : Nachtrag EG-BE
Modification of *Extensions of EU-Typapproval*

Es wird hinzugefügt : --
Addition of

Es entfällt : --
Deletion of

Beschreibung LM-Rad Mazda CX-5, Typ KF
Description LM wheel Mazda CX-5, Type KF

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

 9965-A1-7070 CN/ LM-Rad / silber
Alloy Wheel/ silver
2) Identifizierungsmerkmale
Identification

 Bild:
 Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-A1-7070 CN
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965 A1 7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	225/65 R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich
Range of application

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : JMZKF*****100001
 VIN from

 Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda CX-5, Typ KF
Description LM wheel Mazda CX-5, Type KF

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

 KB8M-V3-810-TG/ LM-Rad / dunkelgrau
Alloy Wheel/ dark grey
2) Identifizierungsmerkmale
Identification

 Bild:
 Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	KB8M-V3-810-TG
Kennzeichnung <i>Marking</i>	KB8M V3 810
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	225/65R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich
Range of application

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : JMZKF*****100001
 VIN from

 Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda CX-5, Typ KF
Description LM wheel Mazda CX-5, Type KF

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

 KB8M-V3-810 / LM-Rad / silber
Alloy Wheel silver
2) Identifizierungsmerkmale
Identification

 Bild:
 Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	KB8M-V3-810
Kennzeichnung <i>Marking</i>	KB8M V3 810
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	225/65 R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich
Range of application

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : JMZKF*****100001
 VIN from

 Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda CX-5, Typ KF
Description LM wheel Mazda CX-5, Type KF

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

 9965-11-7090 / LM-Rad / dunkel grau
 Alloy Wheel dark grey

2) Identifizierungsmerkmale
Identification

 Bild:
 Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-11-7090
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965 11 7090
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 19
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	225/55R19
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich
Range of application

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : JMZKF*****100001
 VIN from

 Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung Stahl-Rad Mazda CX-5, Typ KF
Description steel wheel Mazda CX-5, Type KF

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung
Part number / Description / Execution

 9965-B9-7070/ Stahl-Rad / silber
steel Wheel/ silver
2) Identifizierungsmerkmale
Identification

 Bild:
 Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Stahl-Rad <i>Steel Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-B9-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965 B9 7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	50 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	225/65R17
Werkstoff <i>Material</i>	Stahl <i>steel</i>


3) Verwendungsbereich
Range of application

 Typ : KF
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : JMZKF*****100001
 VIN from

 Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung
Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda CX-5, Typ KF

Description LM wheel Mazda CX-5, Type KF

Typ : KF
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part numbers / Description / Execution
 9965-25-7090 / LM-Rad / Bright Silver
 9965-26-7090 / LM-Rad / Silver Metallic
 Alloy Wheel dark grey

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung Description	LM-Rad Alloy Wheel
Hersteller Manufacturer	Original Mazda
Teile-Nummer Part number	9965-25-7090 9965-26-7090
Kennzeichnung Marking	9965 14 7090
Kennzeichnungsort Marking place	innen inside
Dimension	7J x 19
Einpresstiefe Off-set	45 mm
Lochkreisdurchmesser Circle diameter	114,3 mm
Zul. Reifengröße Tyre size	225/55R19
Werkstoff Material	Aluminium-Druckguß Aluminium die-cast

**3) Verwendungsbereich**

Range of application

Typ : KF
 Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

FIN ab : JMZKF*****100001
 VIN from

Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung

Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda CX-5, Typ KF
Description LM wheel Mazda CX-5, Type KF

Typ : KF
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part numbers / Description / Execution
 9965-C6-7070 / LM-Rad / Gray Metallic
 9965-C7-7070 / LM-Rad / Gray Meallic
Alloy Wheel dark grey

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-C6-7070 9965-C7-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-A1-7070 9965-A4-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	225/65R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : KF
 Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e13*2007/46*1803*00 bis einschließlich: e13*2007/46*1803*12
 EC- Type Approval No. up to

FIN ab : JMZKF*****600001
 VIN from

Variante/Version : Alle
 Variant/Version all

4) Anbauanweisung

Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed