



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A u s z u g E x t r a c t

aus der EG-Genehmigung Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis *04
from EC Approval No. e5*2007/46*0069*00 bis *03
und dem Gutachten Nr. : 156KP0061-07 vom 03.02.2022
and expert report No.
Fahrzeughersteller : Mazda Motor Corporation (J)
Vehicle manufacturer

Fahrzeugtyp Vehicle type	Variante(n) / Version(en) Variant(s) / Version(s)	Gen.-Nr. Approval No.
ND	lfd. Nr. 1,2,5,9: nur **A/**W* No. only **A/**W* lfd. Nr. 3,4,6,7: nur **7/**** No. only **7/**** lfd. Nr. 8: nur ***/***2 No. only ***/***2	e11*2007/46*2661*00 e5*2007/46*0069*00 bis up to e11*2007/46*2661*04 e5*2007/46*0069*03

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:
The above mentioned vehicles, which are authorized under the terms of the StVZO, may be retrofitted with the following vehicle parts according to §19 para. 3 No. 1.b and para. 7 StVZO:

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße(n) Tyre size(s)	Auflagen Requirements
1	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-G3-6560 Part no. Kennzeichnung: 9965-G3-6560 Identification	195/50R16	1) 2) 3) 4)
2	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-H2-6560 Part no. Kennzeichnung: 9965-G3-6560 Identification	195/50R16	1) 2) 3) 4)
3	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-85-7070 Part no. Kennzeichnung: 9965-85-7070 Identification	205/45R17	1) 2) 3) 4)
4	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-A0-7070 oder/or Part no. 9965-D8-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 oder/or Identification 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4)

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße(n) Tyre size(s)	Auflagen Restrictions
5	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-L2-6560 oder/or <i>Part no.</i> 9965-N7-6560 Kennzeichnung: 9965-G3-6560 oder/or <i>Identification</i> 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
6	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-B8-7070 oder/or <i>Part no.</i> 9965-D9-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 oder/or <i>Identification</i> 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
7	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-98-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-98-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
8	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-C9-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-C9-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
9	LM-Rad 7Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-A9-7060 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-A6-7060 <i>Identification</i>	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)

Auflagen
Requirements

- 1) Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
The required speed symbol, air pressure and load rating number can be found in the vehicle documentation.
- 2) Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmutter (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.
For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1.5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.
- 3) Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/ Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO ist nicht erforderlich.
For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.
- 4) Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.
If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.
- 5) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.
Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt auch nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Auflagen bestehen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

The driver of the vehicle must carry this document with him and present it as and when requested to do so by a responsible official.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag
Authorised
Valeria Beck

Beglaubigt:
Certified

Flensburg, den 14.02.2022
date


(Jessen)



Gutachten Nr. 156KP0061-07
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

- 1. Antragsteller / Applicant** : Mazda Motor Europe GmbH
 Hitdorfer Str. 73
 51371 Leverkusen
- 2. Fahrzeugklasse / Vehicle class** : M1
- 3. Fahrzeugtyp / Vehicle type** : ND
- 4. Genehmigungs-Nummer / Approval no.** : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
- 5. Antrag / Application** : vom 24.01.2022

6. Gegenstand / Object

Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig:

According to §19 para. 3 no.1.b in conjunction with para. 7 StVZO the fitting for the following parts is permissible.

Variante(n) / Version(en) / Variant(s) / Version(s)

 lfd. Nr. 1 – 2, 5, 9 : nur **A/**W*
 no. only **A/**W*

 lfd. Nr. 3 – 4, 6 - 7 : nur **7/****
 no. only **7/****

 lfd. Nr. 8 : nur ***/***2
 no. only ***/***2

 Genehmigungs-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis e5*2007/46*0069*03
 Approval no. up to

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße Tyre size	Auflagen Requirements
1	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-G3-6560 Part no. Kennzeichnung: 9965-G3-6560 Identification	195/50R16	1) 2) 3) 4)

Gutachten Nr. 156KP0061-07
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
2	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-H2-6560 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-G3-6560 <i>Identification</i>	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
3	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-85-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-85-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
4	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-A0-7070 oder / or <i>Part no.</i> 9965-D8-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 oder / or <i>Identification</i> 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
5	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-L2-6560 oder / or <i>Part no.</i> 9965-N7-6560 Kennzeichnung: 9965-G3-6560 oder / or <i>Identification</i> 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
6	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-B8-7070 oder / or <i>Part no.</i> 9965-D9-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 oder / or <i>Identification</i> 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
7	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-98-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-98-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)

Gutachten Nr. 156KP0061-07
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
8	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-C9-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-C9-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
9	LM-Rad 7Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-A9-7060 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-A6-7060 <i>Identification</i>	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)

Auflagen / requirements

- Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
The required speed symbol, air pressure and load index can be found in the vehicle documentation.
- Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmutter (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.
For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1.5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.
- Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.
For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.
- Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.
If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.
- Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.
Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.

Gutachten Nr. 156KP0061-07
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type

Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

7. Technische Beurteilung / technical assessment

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o.a. Genehmigung enthalten.
The vehicle parts, mentioned under point 6, are included in the approval above.

Die in der Tabelle unter 6. aufgeführten Kennzeichnungen am Fahrzeugteil wurden – sofern sie nicht aus den Beschreibungen in der Fahrzeuggenehmigung hervorgehen – durch Einsichtnahme in technische Unterlagen des Fahrzeugherstellers, sowie in Augenscheinnahme dieser Teile ermittelt.
The in the tabel under point 6 listed identification marks of the parts are – unless they can be taken out of the description of the vehicle approval - determined by the technical documents of the manufacturer and inspection of the parts.

Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des Typs bzw. der Varianten/Versionen bestehen keine technischen Bedenken bei Einhaltung der Auflagen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, if the stated requirements have been met.

8. Vorschriftsmäßigkeit / regulatory compliance

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.

9. Anlagen / attachments

0. Erläuterung zum Nachtrag <i>Notes to the extension</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
1. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6½Jx16, ET45 (Stand: 03.02.2022) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
2. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6½Jx16, ET45 (Stand: 03.02.2022) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
3. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 03.02.2022) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
4. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 03.02.2022) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
5. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6½Jx16, ET45 (Stand: 03.02.2022) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
6. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 03.02.2022) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
7. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 03.02.2022) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
8. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 03.02.2022) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
9. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx16, ET45 (Stand: 03.02.2022) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>

Gutachten Nr. 156KP0061-07
Expert Report No.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

Dieses Gutachten umfaßt die Seiten 1 bis 6 sowie die unter 9. aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

This expert report contains the pages 1 to 6 as well as the attachments listed under point 9 and it shall be however be reproduced partially with the written permission of the technical service only.

Köln, 03.02.2022

Cologne

vs



Dipl.-Ing. Christian von Stosch
Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service

Gutachten Nr. 156KP0061-07
Expert Report No.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

Erläuterungen zum Nachtrag

Notes to the extension

Anlage 0

attachment 0

Es wird berichtigt : --
Correction of

Es wird geändert : Nachtragsstand EG-BE
Modification of *Extension of WVT A*

Es wird hinzugefügt : --
Addition of

Es entfällt : --
Deletion of

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND
Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*03
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 9965-G3-6560/ LM-Rad / silber
Alloy Wheel/ silver

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-G3-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-G3-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ??A??W?
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND
Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*03
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 9965-H2-6560/ LM-Rad / dunkelgrau
Alloy Wheel/ dark grey

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:
Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-H2-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-G3-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>



3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ??A??W?
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND
Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*03
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 9965-85-7070/ LM-Rad / dunkelgrau
Alloy Wheel dark grey

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-85-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-85-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ???????

4) Anbauanweisung

Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND***Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*03
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-A0-7070; 9965-D8-7070 / LM-Rad / schwarz
Alloy Wheel black

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-A0-7070 9965-D8-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-85-7070 9965-D7-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ???????
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1.5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND
Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*03
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 9965-L2-6560; 9965-N7-6560 / LM-Rad / schwarz
Alloy Wheel / black

2) Identifizierungsmerkmale
Identification
Bild:
Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-L2-6560 9965-N7-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-G3-6560 9965-N4-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich
Range of application

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ??A??W?
 Variant/Version

4) Anbauanweisung
Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*03
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-B8-7070; 9965-D9-7070 / LM-Rad / schwarz
 Alloy Wheel black

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-B8-7070 9965-D9-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-85-7070 9965-D7-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ???????
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND
Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*03
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 9965-98-7070/ LM-Rad / schwarz
Alloy Wheel black

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:
Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	BBS
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-98-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-98-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>



3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*01
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ???????
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND
Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*03
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 9965-C9-7070/ LM-Rad / schwarz
Alloy Wheel black

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Mazda Original
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-C9-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-C9-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*01
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ???????2
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND
Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*03
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 9965-A9-7060/ LM-Rad / schwarz
Alloy Wheel black

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Mazda Original
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-A9-7060
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-A6-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*01
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*03
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ??A??W?
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed