



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

## A u s z u g E x t r a c t

aus der EG-Genehmigung Nr.: e11\*2007/46\*2661\*00 bis \*04  
from EC Approval No. e5\*2007/46\*0069\*00 bis \*02  
und dem Gutachten Nr. : 156KP0061-06 vom 10.02.2021  
and expert report No.  
Fahrzeughersteller : Mazda Motor Corporation (J)  
Vehicle manufacturer

Fahrzeugtyp Vehicle type	Variante(n) / Version(en) Variant(s) / Version(s)	Gen.-Nr. Approval No.
ND	lfd. Nr. 1,2,5,9: nur **A/**W* No. only **A/**W* lfd. Nr. 3,4,6,7: nur **7/**** No. only **7/**** lfd. Nr. 8: nur ***/***2 No. only ***/***2	e11*2007/46*2661*00 e5*2007/46*0069*00 bis up to e11*2007/46*2661*04 e5*2007/46*0069*02

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:  
The above mentioned vehicles, which are authorized under the terms of the StVZO, may be retrofitted with the following vehicle parts according to §19 para. 3 No. 1.b and para. 7 StVZO:

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße(n) Tyre size(s)	Auflagen Requirements
1	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-G3-6560 Part no. Kennzeichnung: 9965-G3-6560 Identification	195/50R16	1) 2) 3) 4)
2	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-H2-6560 Part no. Kennzeichnung: 9965-G3-6560 Identification	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
3	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-85-7070 Part no. Kennzeichnung: 9965-85-7070 Identification	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
4	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-A0-7070 oder/or Part no. 9965-D8-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 oder/or Identification 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße(n) Tyre size(s)	Auflagen Restrictions
5	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-L2-6560 oder/or <i>Part no.</i> 9965-N7-6560 Kennzeichnung: 9965-G3-6560 oder/or <i>Identification</i> 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
6	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-B8-7070 oder/or <i>Part no.</i> 9965-D9-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 oder/or <i>Identification</i> 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
7	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-98-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-98-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
8	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-C9-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-C9-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
9	LM-Rad 7Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-A9-7060 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-A6-7060 <i>Identification</i>	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)

## Auflagen Requirements

- 1) Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.  
*The required speed symbol, air pressure and load rating number can be found in the vehicle documentation.*
- 2) Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmutter (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.  
*For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1.5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.*
- 3) Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/ Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO ist nicht erforderlich.  
*For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.*
- 4) Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.  
*If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.*
- 5) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.  
*Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.*



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt auch nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Auflagen bestehen.

*The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.*

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

*The driver of the vehicle must carry this document with him and present it as and when requested to do so by a responsible official.*

Kraftfahrt-Bundesamt  
Im Auftrag  
Authorised  
Beck

Beglaubigt:  
Certified

Flensburg, den 23.02.2021  
date

  
Bachler



**Gutachten Nr. 156KP0061-06**

*Expert report no.*

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO  
according to §19 para. 3 no. 1b in conjunction with para.7 StVZO

**Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH**

*Applicant*

**Fahrzeugtyp : ND**

*Vehicle type*

- 1. Antragsteller / Applicant** : Mazda Motor Europe GmbH  
Hitdorfer Str. 73  
51371 Leverkusen
  
- 2. Fahrzeugklasse / Vehicle class** : M1
  
- 3. Fahrzeugtyp / Vehicle type** : ND
  
- 4. Genehmigungs-Nummer / Approval no.** : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02
  
- 5. Antrag / Application** : vom 05.01.2021

**6. Gegenstand / Object**

Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig:

*According to §19 para. 3 no.1.b in conjunction with para. 7 StVZO the fitting for the following parts is permissible.*

Variante(n) / Version(en) / Variant(s) / Version(s)

lfd. Nr. 1 – 2, 5, 9 : nur \*\*A/\*\*W\*  
*no. only \*\*A/\*\*W\**

lfd. Nr. 3 – 4, 6 - 7 : nur \*\*7/\*\*\*\*  
*no. only \*\*7/\*\*\*\**

lfd. Nr. 8 : nur \*\*\*/\*\*\*2  
*no. only \*\*\*/\*\*\*2*

Genehmigungs-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis e11\*2007/46\*2661\*04  
e5\*2007/46\*0069\*00 bis e5\*2007/46\*0069\*02

*Approval no.*

*up to*

lfd. Nr. <i>no.</i>	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
1	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-G3-6560 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-G3-6560 <i>Identification</i>	195/50R16	1) 2) 3) 4)

**Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH**

Applicant

**Fahrzeugtyp : ND**

Vehicle type

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße Tyre size	Auflagen Requirements
2	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-H2-6560 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-G3-6560 <i>Identification</i>	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
3	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-85-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-85-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
4	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-A0-7070 oder / or <i>Part no.</i> 9965-D8-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 oder / or <i>Identification</i> 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
5	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-L2-6560 oder / or <i>Part no.</i> 9965-N7-6560 Kennzeichnung: 9965-G3-6560 oder / or <i>Identification</i> 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
6	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-B8-7070 oder / or <i>Part no.</i> 9965-D9-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 oder / or <i>Identification</i> 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
7	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-98-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-98-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)

**Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH**

Applicant

**Fahrzeugtyp : ND**

Vehicle type

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße Tyre size	Auflagen Requirements
8	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-C9-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-C9-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
9	LM-Rad 7Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-A9-7060 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-A6-7060 <i>Identification</i>	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)

**Auflagen / requirements**

- Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.  
*The required speed symbol, air pressure and load index can be found in the vehicle documentation.*
- Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmuttern (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.  
*For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1.5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.*
- Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.  
*For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.*
- Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.  
*If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.*
- Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.  
*Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.*

**Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH**

Applicant

**Fahrzeugtyp : ND**

Vehicle type

**7. Technische Beurteilung / technical assessment**

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o.a. Genehmigung enthalten.

*The vehicle parts, mentioned under point 6, are included in the approval above.*

Die in der Tabelle unter 6. aufgeführten Kennzeichnungen am Fahrzeugteil wurden – sofern sie nicht aus den Beschreibungen in der Fahrzeuggenehmigung hervorgehen – durch Einsichtnahme in technische Unterlagen des Fahrzeugherstellers, sowie in Augenscheinnahme dieser Teile ermittelt.

*The in the tabel under point 6 listed identification marks of the parts are – unless they can be taken out of the description of the vehicle approval - determined by the technical documents of the manufacturer and inspection of the parts.*

Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des Typs bzw. der Varianten/Versionen bestehen keine technischen Bedenken bei Einhaltung der Auflagen.

*The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, if the stated requirements have been met.*

**8. Vorschriftsmäßigkeit / regulatory compliance**

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.

*The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.*

**9. Anlagen / attachments**

0. Erläuterung zum Nachtrag	1 Blatt
<i>Notes to the extension</i>	<i>sheet</i>
1. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6½Jx16, ET45 (Stand: 10.02.2021)	1 Blatt
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	<i>sheet</i>
2. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6½Jx16, ET45 (Stand: 10.02.2021)	1 Blatt
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	<i>sheet</i>
3. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 10.02.2021)	1 Blatt
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	<i>sheet</i>
4. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 10.02.2021)	1 Blatt
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	<i>sheet</i>
5. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6½Jx16, ET45 (Stand: 10.02.2021)	1 Blatt
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	<i>sheet</i>
6. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 10.02.2021)	1 Blatt
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	<i>sheet</i>
7. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 10.02.2021)	1 Blatt
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	<i>sheet</i>
8. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 10.02.2021)	1 Blatt
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	<i>sheet</i>
9. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx16, ET45 (Stand: 10.02.2021)	1 Blatt
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	<i>sheet</i>

**Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH**

*Applicant*

**Fahrzeugtyp : ND**

*Vehicle type*

---

Dieses Gutachten umfaßt die Seiten 1 bis 6 sowie die unter 9. aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

*This expert report contains the pages 1 to 6 as well as the attachments listed under point 9 and it shall be however be reproduced partially with the written permission of the technical service only.*

Köln, 10.02.2021

Cologne

vs



Dipl.-Ing. Christian von Stosch

Sachverständiger Technischer Dienst



**Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH**

*Applicant*

**Fahrzeugtyp : ND**

*Vehicle type*

**Erläuterungen zum Nachtrag**

*Notes to the extension*

**Anlage 0**

*attachment 0*

Es wird berichtigt : --  
*Correction of*

Es wird geändert : Nachtragsstand EG-BE, Anlagen aktualisiert  
*Modification of Extension of WTA, Annexes updated*

Es wird hinzugefügt : --  
*Addition of*

Es entfällt : --  
*Deletion of*

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND**  
*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis einschließlich: e11\*2007/46\*2661\*04  
 e5\*2007/46\*0069\*00 bis einschließlich: e5\*2007/46\*0069\*02  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung**

*Part number / Description / Execution*  
 9965-G3-6560/ LM-Rad / silber  
*Alloy Wheel/ silver*

**2) Identifizierungsmerkmale**

*Identification*

**Bild:**

*Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-G3-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-G3-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


**3) Verwendungsbereich**

*Range of application*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 // e5\*2007/46\*0069\*00  
 EC- Type Approval No.  
 bis einschließlich : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02  
 up to  
 FIN ab : JMZND\*\*\*\*\*100001  
 VIN from  
 Variante/Version : ??A??W?  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung**

*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND**  
*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis einschließlich: e11\*2007/46\*2661\*04  
 e5\*2007/46\*0069\*00 bis einschließlich: e5\*2007/46\*0069\*02  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung**

*Part number / Description / Execution*  
 9965-H2-6560/ LM-Rad / dunkelgrau  
*Alloy Wheel/ dark grey*

**2) Identifizierungsmerkmale**

*Identification*

**Bild:**

*Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-H2-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-G3-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


**3) Verwendungsbereich**

*Range of application*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 // e5\*2007/46\*0069\*00  
 EC- Type Approval No.  
 bis einschließlich : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02  
 up to  
 FIN ab : JMZND\*\*\*\*\*100001  
 VIN from  
 Variante/Version : ??A??W?  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung**

*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND**  
*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis einschließlich: e11\*2007/46\*2661\*04  
 e5\*2007/46\*0069\*00 bis einschließlich: e5\*2007/46\*0069\*02  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung**

*Part number / Description / Execution*  
 9965-85-7070/ LM-Rad / dunkelgrau  
*Alloy Wheel dark grey*

**2) Identifizierungsmerkmale**

*Identification*

**Bild:**

*Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-85-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-85-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


**3) Verwendungsbereich**

*Range of application*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 // e5\*2007/46\*0069\*00  
 EC- Type Approval No.  
 bis einschließlich : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02  
 up to  
 FIN ab : JMZND\*\*\*\*\*100001  
 VIN from  
 Variante/Version : ???????

**4) Anbauanweisung**

*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND**  
*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis einschließlich: e11\*2007/46\*2661\*04  
 e5\*2007/46\*0069\*00 bis einschließlich: e5\*2007/46\*0069\*02  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung**

*Part number / Description / Execution*  
 9965-A0-7070; 9965-D8-7070 / LM-Rad / schwarz  
*Alloy Wheel black*

**2) Identifizierungsmerkmale**

*Identification*

**Bild:**

*Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-A0-7070 9965-D8-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-85-7070 9965-D7-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


**3) Verwendungsbereich**

*Range of application*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 // e5\*2007/46\*0069\*00  
 EC- Type Approval No.  
 bis einschließlich : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02  
 up to  
 FIN ab : JMZND\*\*\*\*\*100001  
 VIN from  
 Variante/Version : ???????  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung**

*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1.5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND**  
*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis einschließlich: e11\*2007/46\*2661\*04  
 e5\*2007/46\*0069\*00 bis einschließlich: e5\*2007/46\*0069\*02  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung**

*Part number / Description / Execution*  
 9965-L2-6560; 9965-N7-6560 / LM-Rad / schwarz  
*Alloy Wheel / black*

**2) Identifizierungsmerkmale**

*Identification*

**Bild:**

*Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-L2-6560 9965-N7-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-G3-6560 9965-N4-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


**3) Verwendungsbereich**

*Range of application*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 // e5\*2007/46\*0069\*00  
 EC- Type Approval No.  
 bis einschließlich : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02  
 up to  
 FIN ab : JMZND\*\*\*\*\*100001  
 VIN from  
 Variante/Version : ??A??W?  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung**

*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND**  
*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis einschließlich: e11\*2007/46\*2661\*04  
 e5\*2007/46\*0069\*00 bis einschließlich: e5\*2007/46\*0069\*02  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung**

*Part number / Description / Execution*  
 9965-B8-7070; 9965-D9-7070 / LM-Rad / schwarz  
*Alloy Wheel black*

**2) Identifizierungsmerkmale**

*Identification*

**Bild:**

*Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-B8-7070 9965-D9-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-85-7070 9965-D7-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


**3) Verwendungsbereich**

*Range of application*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 // e5\*2007/46\*0069\*00  
 EC- Type Approval No.  
 bis einschließlich : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02  
 up to  
 FIN ab : JMZND\*\*\*\*\*100001  
 VIN from  
 Variante/Version : ???????  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung**

*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND**  
*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis einschließlich: e11\*2007/46\*2661\*04  
 e5\*2007/46\*0069\*00 bis einschließlich: e5\*2007/46\*0069\*02  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung**

*Part number / Description / Execution*  
 9965-98-7070/ LM-Rad / schwarz  
*Alloy Wheel black*

**2) Identifizierungsmerkmale**

*Identification*

**Bild:**

*Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	BBS
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-98-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-98-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


**3) Verwendungsbereich**

*Range of application*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 // e5\*2007/46\*0069\*01  
 EC- Type Approval No.  
 bis einschließlich : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02  
 up to  
 FIN ab : JMZND\*\*\*\*\*100001  
 VIN from  
 Variante/Version : ???????  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung**

*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*



**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND**  
*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis einschließlich: e11\*2007/46\*2661\*04  
 e5\*2007/46\*0069\*00 bis einschließlich: e5\*2007/46\*0069\*02  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung**

*Part number / Description / Execution*  
 9965-C9-7070/ LM-Rad / schwarz  
*Alloy Wheel black*

**2) Identifizierungsmerkmale**

*Identification*

**Bild:**

*Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Mazda Original
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-C9-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-C9-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


**3) Verwendungsbereich**

*Range of application*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 // e5\*2007/46\*0069\*01  
 EC- Type Approval No.  
 bis einschließlich : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02  
 up to  
 FIN ab : JMZND\*\*\*\*\*100001  
 VIN from  
 Variante/Version : ???????2  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung**

*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND**  
*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 bis einschließlich: e11\*2007/46\*2661\*04  
 e5\*2007/46\*0069\*00 bis einschließlich: e5\*2007/46\*0069\*02  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung**

*Part number / Description / Execution*  
 9965-A9-7060/ LM-Rad / schwarz  
*Alloy Wheel black*

**2) Identifizierungsmerkmale**

*Identification*

**Bild:**

*Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Mazda Original
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-A9-7060
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-A6-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>


**3) Verwendungsbereich**

*Range of application*

Typ : ND  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11\*2007/46\*2661\*00 // e5\*2007/46\*0069\*01  
 EC- Type Approval No.  
 bis einschließlich : e11\*2007/46\*2661\*04 // e5\*2007/46\*0069\*02  
 up to  
 FIN ab : JMZND\*\*\*\*\*100001  
 VIN from  
 Variante/Version : ??A??W?  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung**

*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*