



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

## Auszug Extract

aus der EG-Genehmigung Nr.: e1\*2007/46\*1335\*35  
from EC Approval No.

und dem Gutachten Nr. : 156KP0002-16 vom 13.09.2022  
and expert report No.

Fahrzeughersteller : Mazda Motor Corporation (J)  
Vehicle manufacturer

Fahrzeugtyp Vehicle type	Variante(n) / Version(en) Variant(s) / Version(s)	Gen.-Nr. Approval No.
DJ1	nur *H*/***** only *H*/***** lfd. Nr. 1 - 8:Siehe Auflagen No. see requirements	e1*2007/46*1335*00 bis up to e1*2007/46*1335*35

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:  
The above mentioned vehicles, which are authorized under the terms of the StVZO, may be retrofitted with the following vehicle parts according to §19 para. 3 No. 1.b and para. 7 StVZO:

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße(n) Tyre size(s)	Auflagen Restrictions
1	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-37-5550 Part no. Kennzeichnung: 9965-37-5550 Identification	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
2	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: D09V-V3-810 Part no. Kennzeichnung: 9965-37-5550 Identification	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
3	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: DC3L-V3-810 Part no. Kennzeichnung: DC3L-V3-810 Identification	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
4	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: DC3L-V3-810-TG Part no. Kennzeichnung: DC3L-V3-810 Identification	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
5	LM-Rad 5½Jx16, ET +40 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-40-5560, Part no. 9965-48-5560, 9965-49-5560oder/or 9965-64-5560 Kennzeichnung: 9965-40-5560 Identification	185/60R16	1) 2) 3) 5) 6)



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße(n) Tyre size(s)	Auflagen Restrictions
6	Stahl-Rad 5½Jx15, ET +40 mm <i>Steel Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-38-5550 9C <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 38 <i>Identification</i>	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
7	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-65-5550 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-37-5550 <i>Identification</i>	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
8	LM-Rad 5½Jx16, ET +40 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-74-5560 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-67-5560 <i>Identification</i>	185/60R16	1) 2) 3) 5) 6)

## Auflagen

### Requirements

- 1) Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.  
*The required speed symbol, air pressure and load rating number can be taken out of the vehicle documentation.*
- 2) Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmutter (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.  
*For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1,5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.*
- 3) Eine Prüfung des Anbaus der o. g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/ Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO ist nicht erforderlich.  
*For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.*
- 4) Das Rad darf an Fahrzeugen der Variante/Version 6H4?????; 6HA/62W0; 6HA/6AW0?; 6HA/6AW1?; 6HA/6BW0? und 6HA/6BW1? (85 kW) nur in Verbindung mit Winterreifen verwendet werden.  
*The wheel shall only be used on vehicles with the variant/version 6HA/62W0; 6HA/6AW0?; 6HA/6AW1?; 6HA/6BW0? und 6HA/6BW1? (85 kW) in combination with winter tyres.*
- 5) Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.  
*If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.*
- 6) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.  
*Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.*

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt auch nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.  
*The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.*



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

*The driver of the vehicle must carry this document with him and present it as and when requested to do so by a responsible official.*

Kraftfahrt-Bundesamt  
Im Auftrag  
Authorised  
Erkan Sentürk

Beglaubigt:  
Certified

Flensburg, den 18.10.2022  
date



**Gutachten Nr. 156KP0002-16**  
**Expert Report No.**

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO  
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

**Fahrzeugtyp / Typ** : DJ1  
**Vehicle type / Type**  
**Antragsteller** : Mazda Motor Europe GmbH  
**Applicant**
**1. Antragsteller / Applicant** : Mazda Motor Europe GmbH  
 Hitdorfer Str. 73  
 51371 Leverkusen

**2. Fahrzeugklasse / Vehicle class** : M1

**3. Fahrzeugtyp / vehicle type** : DJ1

**4. Genehmigungs-Nummer / Approval no.** : e1\*2007/46\*1335\*35

**5. Antrag / Application** : vom 07.09.2022

**6. Gegenstand / Object**

Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig:

According to §19 para. 3 no.1.b in conjunction with para. 7 StVZO the fitting for the following parts is permissible.

Variante(n) / Version(en) / Variant / Version

 nur \*H\*/\*\*\*\*\*  
 only \*H\*/\*\*\*\*\*

 lfd. Nr. 1 - 8 : Siehe Auflagen  
 no. see requirements

 Genehmigungs-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis e1\*2007/46\*1335\*35  
 Approval no. up to

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße Tyre size	Auflagen Requirements
1	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-37-5550 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-37-5550 <i>Identification</i>	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
2	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: D09V-V3-810 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-37-5550 <i>Identification</i>	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)

**Gutachten Nr. 156KP0002-16**  
**Expert Report No.**

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO  
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

**Fahrzeugtyp / Typ**  
**Vehicle type / Type** : DJ1

**Antragsteller**  
**Applicant** : Mazda Motor Europe GmbH

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
3	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: DC3L-V3-810 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: DC3L-V3-810 <i>Identification</i>	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
4	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: DC3L-V3-810-TG <i>Part no.</i> Kennzeichnung: DC3L-V3-810 <i>Identification</i>	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
5	LM-Rad 5½Jx16, ET +40 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-40-5560, <i>Part no.</i> 9965-48-5560, 9965-49-5560 oder /or 9965-64-5560 Kennzeichnung: 9965-40-5560 <i>Identification</i>	185/60R16	1) 2) 3) 5) 6)
6	Stahl-Rad 5½Jx15, ET +40 mm <i>Steel Wheel off set</i> Teile-Nr.: 9965-38-5550 9C <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 38 <i>Identification</i>	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
7	LM-Rad 5½Jx15, ET +40 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-65-5550 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-37-5550 <i>Identification</i>	185/65R15	1) 2) 3) 4) 5) 6)
8	LM-Rad 5½Jx16, ET +40 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-74-5560 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-67-5560 <i>Identification</i>	185/60R16	1) 2) 3) 5) 6)

**Gutachten Nr. 156KP0002-16**  
**Expert Report No.**

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO  
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

**Fahrzeugtyp / Typ** : DJ1  
**Vehicle type / Type**  
**Antragsteller** : Mazda Motor Europe GmbH  
**Applicant**

**Auflagen / requirements**

1. Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.  
*The required speed symbol, air pressure and load rating number can be found in the vehicle documentation.*
2. Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmuttern (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.  
*For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1,5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.*
3. Eine Prüfung des Anbaus der o. g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.  
*For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.*
4. Das Rad darf an Fahrzeugen der Variante/Version 6H4?????; 6HA/62W0; 6HA/6AW0?; 6HA/6AW1?; 6HA/6BW0? und 6HA/6BW1? (85 kW) nur in Verbindung mit Winterreifen verwendet werden.  
*The wheel shall only be used on vehicles with the variant/version 6HA/62W0; 6HA/6AW0?; 6HA/6AW1?; 6HA/6BW0? and 6HA/6BW1? (85 kW) in combination with winter tyres.*
5. Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.  
*If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.*
6. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.  
*Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.*

**7. Technische Beurteilung / technical assessment**

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten.  
*The vehicle parts, mentioned under point 6, are included in the approval above.*

Die in der Tabelle unter 6. aufgeführten Kennzeichnungen am Fahrzeugteil wurden – sofern sie nicht aus den Beschreibungen in der Fahrzeuggenehmigung hervorgehen – durch Einsichtnahme in technische Unterlagen des Fahrzeugherstellers, sowie in Augenscheinnahme dieser Teile ermittelt.  
*The in the tabel under point 6 listed identification marks of the parts are – unless they can be taken out of the description of the vehicle approval - determined by the technical documents of the manufacturer and inspection of the parts.*

Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des Typs bzw. der Varianten/Versionen bestehen keine technischen Bedenken bei Einhaltung der Auflagen.  
*The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, if the stated requirements have been met.*

**Gutachten Nr. 156KP0002-16**  
**Expert Report No.**

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO  
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

**Fahrzeugtyp / Typ** : DJ1  
**Vehicle type / Type**  
**Antragsteller** : Mazda Motor Europe GmbH  
**Applicant**

**8. Vorschriftsmäßigkeit / regulatory compliance**

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.

*The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.*

**9. Anlagen / attachments**

- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 0. | Erläuterung zum Nachtrag<br><i>Notes to the extension</i>  | 1 Blatt<br><i>sheet</i> |
| 1. | Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 5½Jx15, ET 40 (Stand: 13.09.2022)<br><i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>    | 1 Blatt<br><i>sheet</i> |
| 2. | Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 5½Jx15, ET 40 (Stand: 13.09.2022)<br><i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>    | 1 Blatt<br><i>sheet</i> |
| 3. | Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 5½Jx15, ET 40 (Stand: 13.09.2022)<br><i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>    | 1 Blatt<br><i>sheet</i> |
| 4. | Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 5½Jx15, ET 40 (Stand: 13.09.2022)<br><i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>    | 1 Blatt<br><i>sheet</i> |
| 5. | Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 5½Jx16, ET 40 (Stand: 13.09.2022)<br><i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>    | 1 Blatt<br><i>sheet</i> |
| 6. | Beschreibung und Anbauanweisung für Stahl-Rad 5½Jx15, ET 40 (Stand: 13.09.2022)<br><i>Description and fitting instruction of steel wheel</i> | 1 Blatt<br><i>sheet</i> |
| 7. | Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 5½Jx15, ET 40 (Stand: 13.09.2022)<br><i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>    | 1 Blatt<br><i>sheet</i> |
| 8. | Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 5½Jx16, ET 40 (Stand: 13.09.2022)<br><i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>    | 1 Blatt<br><i>sheet</i> |

Dieses Gutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 sowie die unter 9. aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

*This expert report contains the pages 1 to 5 as well as the attachments listed under point 9 and it shall be however be reproduced partially with the written permission of the technical service only.*

Köln, 13.09.2022

Cologne



B. Eng. Alexander Niemetz  
 Sachverständiger Technischer Dienst  
*Technical Expert Technical Service*

**Gutachten Nr. 156KP0002-16**  
**Expert Report No.**

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO  
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

**Fahrzeugtyp / Typ** : DJ1  
**Vehicle type / Type**  
**Antragsteller** : Mazda Motor Europe GmbH  
**Applicant**

---

**Erläuterungen zum Nachtrag**

*Notes to the extension*

**Anlage 0**

*attachment*

Es wird berichtigt : --  
*Correction of*

Es wird geändert : Nachtrag EG-BE  
*Modification of* *Extention of EC-Type approval*

Aktualisierung der Auflage 4  
*Update of requirement 4*

Redaktionelle Änderungen  
*Editorial changes*

Es wird hinzugefügt : --  
*Addition of*

Es entfällt : --  
*Deletion of*

**Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda2, Typ DJ1***Description alloy wheel for Mazda2, Type DJ1*

Typ : DJ1  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

9965-37-5550 / LM-Rad / -  
 Alloy Wheel

**2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-37-5550
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-37-5550
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	5 ½ J x 15
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	40 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	185/65R15
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : DJ1  
 Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to

FIN ab : MMZDJ6H\*\*\*\*100001 od. JMZDJ6H\*\*\*\*200010 od. 3MDDJ6H\*\*\*\*100001  
 VIN from or or

Variante/Version : \*H\*/\*\*\*\*  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda2, Typ DJ1***Description alloy wheel for Mazda2, Type DJ1*

Typ : DJ1  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

D09V-V3-810 / LM-Rad / -  
 Alloy Wheel

**2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	D09V-V3-810
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-37-5550
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	5 ½ J x 15
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	40 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	185/65R15
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : DJ1  
 Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to

FIN ab : MMZDJ6H\*\*\*\*100001 od. JMZDJ6H\*\*\*\*200010 od. 3MDDJ6H\*\*\*\*100001  
 VIN from or or

Variante/Version : \*H\*/\*\*\*\*\*  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda2, Typ DJ1***Description alloy wheel for Mazda2, Type DJ1*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich: e1\*2007/46\*1335\*35  
up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*DC3L-V3-810 / LM-Rad / -  
*Alloy Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	DC3L-V3-810
Kennzeichnung <i>Marking</i>	DC3L-V3-810
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	5 ½ J x 15
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	40 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	185/65R15
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*Typ : DJ1  
TypeEG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
EC- Type Approval No. up toFIN ab : MMZDJ6H\*\*\*\*100001 od. JMZDJ6H\*\*\*\*200010 od. 3MDDJ6H\*\*\*\*100001  
VIN from or orVariante/Version : \*H\*/\*\*\*\*\*  
Variant/Version**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda2, Typ DJ1***Description alloy wheel for Mazda2, Type DJ1*
 Typ : DJ1  
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to
**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*
 DC3L-V3-810-TG / LM-Rad / -  
 Alloy Wheel
**2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	DC3L-V3-810-TG
Kennzeichnung <i>Marking</i>	DC3L-V3-810
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	5 ½ J x 15
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	40 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	185/65R15
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*
 Typ : DJ1  
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : MMZDJ6H\*\*\*\*100001 od. JMZDJ6H\*\*\*\*200010 od. 3MDDJ6H\*\*\*\*100001  
 VIN from or or

 Variante/Version : \*H\*/\*\*\*\*\*  
 Variant/Version
**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda2, Typ DJ1***Description alloy wheel for Mazda2, Type DJ1*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebslaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich: e1\*2007/46\*1335\*35  
EC- Type Approval No. up to**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung***Part numbers / Description / Execution*9965-40-5560; 9965-48-5560 oder, or 9965-49-5560/ LM-Rad / -  
*Alloy Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-40-5560, 9965-48-5560, 9965-49-5560 oder/or 9965-64-5560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-40-5560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	5 ½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	40 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	185/60R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*Typ : DJ1  
TypeEG-Betriebslaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
EC- Type Approval No. up toFIN ab : MMZDJ6H\*\*\*\*100001 od. JMZDJ6H\*\*\*\*200010 od. 3MDDJ6H\*\*\*\*100001  
VIN from or orVariante/Version : \*H\*/\*\*\*\*  
Variant/Version**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung Stahl-Rad für Mazda2, Typ DJ1***Description steel wheel for Mazda2, Type DJ1*
 Typ : DJ1  
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to
**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*
 9965-38-5550 9C / Stahl-Rad / -  
 Steel Wheel
**2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Stahl-Rad <i>Steel Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-38-5550 9C
Kennzeichnung <i>Marking</i>	38
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	außen <i>outside</i>
Dimension	5 ½ J x 15
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	40 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	185/65R15
Werkstoff <i>Material</i>	Stahl <i>steel</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*
 Typ : DJ1  
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : MMZDJ6H\*\*\*\*100001 od. JMZDJ6H\*\*\*\*200010 od. 3MDDJ6H\*\*\*\*100001  
 VIN from or or

 Variante/Version : \*H\*/\*\*\*\*  
 Variant/Version
**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Stahlrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda2, Typ DJ1***Description alloy wheel for Mazda2, Type DJ1*

Typ : DJ1  
 Type  
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to

**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

9965-65-5550 / LM-Rad / -  
 Alloy Wheel

**2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-65-5550
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-37-5550
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	5 ½ J x 15
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	40 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	185/65R15
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : DJ1  
 Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to

FIN ab : MMZDJ6H\*\*\*\*100001 od. JMZDJ6H\*\*\*\*200010 od. 3MDDJ6H\*\*\*\*100001  
 VIN from or or

Variante/Version : \*H\*/\*\*\*\*  
 Variant/Version

**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*

**Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda2, Typ DJ1***Description alloy wheel for Mazda2, Type DJ1*
 Typ : DJ1  
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to
**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*
 9965-74-5560 / LM-Rad / -  
 Alloy Wheel
**2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-74-5560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-67-5560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	5 ½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	40 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	185/60R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*
 Typ : DJ1  
 Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1\*2007/46\*1335\*00 bis einschließlich e1\*2007/46\*1335\*35  
 EC- Type Approval No. up to

 FIN ab : MMZDJ6H\*\*\*\*100001 od. JMZDJ6H\*\*\*\*200010 od. 3MDDJ6H\*\*\*\*100001  
 VIN from or or

 Variante/Version : \*H\*/\*\*\*\*\*  
 Variant/Version
**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig  
*No modification is necessary*
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden  
*Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used*
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen  
*The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation*
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten  
*The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed*