



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Auszug Extract

aus der EG-Genehmigung Nr. : e1*2007/46*1335*03 bis *33
from EC Approval No.
und dem Gutachten Nr. : 156KP0055-12 vom 02.02.2022
and expert report No.
Fahrzeughersteller : Mazda Motor Corporation (J)
Vehicle manufacturer

Fahrzeugtyp Vehicle type	Variante(n) / Version(en) Variant(s) / Version(s)	Gen.-Nr. Approval No.
DJ1	lfd. Nr. 1 - 8: nur *W*/***** No. only *W*/***** (Mazda CX-3)	e1*2007/46*1335*03 bis up to e1*2007/46*1335*33

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind, dürfen gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:
The above mentioned vehicles, which are authorized under the terms of the StVZO, may be retrofitted with the following vehicle parts according to §19 para. 3 No. 1.b and para. 7 StVZO:

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße(n) Tyre size(s)	Auflagen Restrictions
1	LM-Rad 6½Jx16, ET +50 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-F3-6560 Part no. Kennzeichnung: 9965 F3 6560 oder F3 Identification or	215/60R16	1) 2) 3) 4) 5)
2	LM-Rad 6½Jx16, ET +50 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: B45A-V3-810 Part no. Kennzeichnung: 9965 D0 6560 Identification	215/60R16	1) 2) 3) 4) 5)
3	LM-Rad 6½Jx16, ET +50 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: DD2F-V3-810 Part no. Kennzeichnung: DD2F V3 810 Identification	215/60R16	1) 2) 3) 4) 5)
4	LM-Rad 7Jx18, ET +50 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-27-7080 oder/or Part no. 9965-40-7080 Kennzeichnung: 9965 27 7080 oder 27 Identification or	215/50R18	1) 2) 3) 4) 5)
5	LM-Rad 7Jx18, ET +50 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: D10K-V3-810 Part no. Kennzeichnung: 9965 22 7080 Identification	215/50R18	1) 2) 3) 4) 5)



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße(n) Tyre size(s)	Auflagen Restrictions
6	Stahl-Rad 6½Jx16, ET +50 mm Steel Wheel offset Teile-Nr.: 9965-D1-65609C Part no. Kennzeichnung: SSR 9062 Identification	215/60R16	1) 2) 3) 4) 5)
7	LM-Rad 7Jx18, ET +50 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965-56-7080 Part no. Kennzeichnung: 9965 27 7080 oder 27 Identification or	215/50R18	1) 2) 3) 4) 5)
8	LM-Rad 7Jx18, ET +50 mm Alloy Wheel offset Teile-Nr.: 9965 92 7080 Part no. Kennzeichnung: 9565 41 7080 Identification	215/50R18	1) 2) 3) 4) 5)

Auflagen

Requirements

- 1) Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
The required speed symbol, air pressure and load rating number can be taken out of the vehicle documentation.
- 2) Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmutter (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.
For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1,5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.
- 3) Eine Prüfung des Anbaus der o. g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO ist nicht erforderlich.
For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor / vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.
- 4) Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.
If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.
- 5) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.
Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt auch nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

The driver of the vehicle must carry this document with him and present it as and when requested to do so by a responsible official.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag
Authorised
Valeria Beck

Beglaubigt:
Certified



(Jessen)

Flensburg, den 14.02.2022
date

Gutachten Nr. 156KP0055-12
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : DJ1
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant
1. Antragsteller / Applicant : Mazda Motor Europe GmbH
 Hitdorfer Str. 73
 51371 Leverkusen

2. Fahrzeugklasse / Vehicle class : M1

3. Fahrzeugtyp / Vehicle type : DJ1

4. Genehmigungs-Nummer / Approval no. : e1*2007/46*1335*33

5. Antrag / Application : vom 24.01.2022

6. Gegenstand / Object

Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig:

According to §19 para. 3 no.1.b in conjunction with para. 7 StVZO the fitting for the following parts is permissible.

Variante(n) / Version(en) / Variant / Version

 lfd. Nr. 1 - 8 : nur *W*/***** (Mazda CX-3)
 no. only *W*/***** (Mazda CX-3)

 Genehmigungs-Nr. : e1*2007/46*1335*03 bis e1*2007/46*1335*33
 Approval no. up to

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße Tyre size	Auflagen Requirements
1	LM-Rad 6½Jx16, ET +50 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-F3-6560 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965 F3 6560 oder F3 <i>Identification or</i>	215/60R16	1) 2) 3) 4) 5)
2	LM-Rad 6½Jx16, ET +50 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: B45A-V3-810 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965 D0 6560 <i>Identification</i>	215/60R16	1) 2) 3) 4) 5)

Gutachten Nr. 156KP0055-12
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : DJ1

Antragsteller
Applicant : Mazda Motor Europe GmbH

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße Tyre size	Auflagen Requirements
3	LM-Rad 6½Jx16, ET +50 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: DD2F-V3-810 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: DD2F V3 810 <i>Identification</i>	215/60R16	1) 2) 3) 4) 5)
4	LM-Rad 7Jx18, ET +50 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-27-7080 oder / or <i>Part no.</i> 9965-40-7080 Kennzeichnung: 9965 27 7080 oder 27 <i>Identification or</i>	215/50R18	1) 2) 3) 4) 5)
5	LM-Rad 7Jx18, ET +50 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: D10K-V3-810 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965 22 7080 <i>Identification</i>	215/50R18	1) 2) 3) 4) 5)
6	Stahl-Rad 6½Jx16, ET +50 mm <i>Steel Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-D1-65609C <i>Part no.</i> Kennzeichnung: SSR 9062 <i>Identification</i>	215/60R16	1) 2) 3) 4) 5)
7	LM-Rad 7Jx18, ET +50 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-56-7080 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965 27 7080 oder 27 <i>Identification or</i>	215/50R18	1) 2) 3) 4) 5)
8	LM-Rad 7Jx18, ET +50 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-92-7080 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9565 41 7080 <i>Identification</i>	215/50R18	1) 2) 3) 4) 5)

Gutachten Nr. 156KP0055-12
Expert Report No.**gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO**
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO**Fahrzeugtyp / Typ**
Vehicle type / Type : **DJ1****Antragsteller**
Applicant : **Mazda Motor Europe GmbH****Auflagen / requirements**

1. Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
The required speed symbol, air pressure and load rating number can be found in the vehicle documentation.
2. Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmutter (M12 x 1,5 mm) zu verwenden.
For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1,5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used.
3. Eine Prüfung des Anbaus der o. g. Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.
For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.
4. Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.
If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.
5. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.
Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.

7. Technische Beurteilung / technical assessment

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten.
The vehicle parts, mentioned under point 6, are included in the approval above.

Die in der Tabelle unter 6. aufgeführten Kennzeichnungen am Fahrzeugteil wurden – sofern sie nicht aus den Beschreibungen in der Fahrzeuggenehmigung hervorgehen – durch Einsichtnahme in technische Unterlagen des Fahrzeugherstellers, sowie in Augenscheinnahme dieser Teile ermittelt.
The in the tabel under point 6 listed identification marks of the parts are – unless they can be taken out of the description of the vehicle approval - determined by the technical documents of the manufacturer and inspection of the parts.

Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des Typs bzw. der Varianten/Versionen bestehen keine technischen Bedenken bei Einhaltung der Auflagen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, if the stated requirements have been met.

8. Vorschriftsmäßigkeit / regulatory compliance

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.

Gutachten Nr. 156KP0055-12
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : DJ1
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

9. Anlagen / attachments

- | | |
|--|-------------------------|
| 0. Erläuterung zum Nachtrag
<i>Notes to the extension</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 1. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6½Jx16, ET50 (Stand: 02.02.2022)
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 2. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6½Jx16, ET50 (Stand: 02.02.2022)
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 3. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6½Jx16, ET50 (Stand: 02.02.2022)
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 4. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx18, ET50 (Stand: 02.02.2022)
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 5. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx18, ET50 (Stand: 02.02.2022)
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 6. Beschreibung und Anbauanweisung für Stahl-Rad 6½Jx16, ET50 (Stand: 02.02.2022)
<i>Description and fitting instruction of steel wheel</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 7. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx18, ET50 (Stand: 02.02.2022)
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 8. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx18, ET50 (Stand: 02.02.2022)
<i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |

Dieses Gutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 sowie die unter 9. aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

This expert report contains the pages 1 to 5 as well as the attachments listed under point 9 and it shall be however be reproduced partially with the written permission of the technical service only.

Köln, 02.02.2022

Cologne

vs



Dipl.-Ing. Christian von Stosch
 Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service

Gutachten Nr. 156KP0055-12
Expert Report No.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : DJ1

Antragsteller
Applicant : Mazda Motor Europe GmbH

Erläuterungen zum Nachtrag

Notes to the extension

Anlage 0

attachment

Es wird berichtigt : --
Correction of

Es wird geändert : Nachtrag EG-BE
Modification of *extention of EC-type approval*

Es wird hinzugefügt : --
Addition of

Es entfällt : --
Deletion of

Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda CX-3, Typ DJ1*Description alloy wheel for Mazda CX-3, Type DJ1*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich: e1*2007/46*1335*33
up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

9965-F3-6560 / LM-Rad / -

*Alloy Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-F3-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965 F3 6560 oder/or F3
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6 ½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	50 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	215/60R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich e1*2007/46*1335*33
up to

FIN ab / VIN from : JMZDK*****100001

Variante/Version

Variant/Version

: *W*/*****

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda CX-3, Typ DJ1*Description alloy wheel for Mazda CX-3, Type DJ1*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich: e1*2007/46*1335*33
up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

B45A-V3-810/ LM-Rad / -

*Alloy Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	B45A-V3-810
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965 D0 6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6 ½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	50 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	215/60R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*Typ : DJ1
TypeEG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03
EC- Type Approval No.bis einschließlich e1*2007/46*1335*33
up to

FIN ab / VIN from : JMZDK*****100001

Variante/Version : *W*/*****
Variant/Version**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda CX-3, Typ DJ1*Description alloy wheel for Mazda CX-3, Type DJ1*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich: e1*2007/46*1335*33
up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

DD2F-V3-810 / LM-Rad / -

*Alloy Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	DD2F-V3-810
Kennzeichnung <i>Marking</i>	DD2F V3 810
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6 ½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	50 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	215/60R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich e1*2007/46*1335*33

up to

FIN ab / VIN from : JMZDK*****100001

Variante/Version

Variant/Version

: *W*/*****

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda CX-3, Typ DJ1*Description alloy wheel for Mazda CX-3, Type DJ1*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich: e1*2007/46*1335*33
up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

9965-27-7080/ LM-Rad / -

*Alloy Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-27-7080 oder/or 9965-40-7080
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965 27 7080 oder/or 27
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7 J x 18
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	50 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	215/50R18
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich e1*2007/46*1335*33
up to

FIN ab / VIN from : JMZDK*****100001

Variante/Version

Variant/Version

: *W*/*****

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda CX-3, Typ DJ1
Description alloy wheel for Mazda CX-3, Type DJ1

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich: e1*2007/46*1335*33
up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

D10K-V3-810 / LM-Rad / -

*Alloy Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	D10K-V3-810
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965 22 7080
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7 J x 18
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	50 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	215/50R18
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich e1*2007/46*1335*33
up to

FIN ab / VIN from : JMZDK*****100001

Variante/Version

Variant/Version

: *W*/*****

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung Stahl-Rad für Mazda CX-3, Typ DJ1*Description steel wheel for Mazda CX-3, Type DJ1*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich: e1*2007/46*1335*33
up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*9965-D1-65609C / Stahl-Rad / -
*Steel Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Stahl-Rad <i>Steel Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-D1-65609C
Kennzeichnung <i>Marking</i>	SSR 9062
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	außen <i>outside</i>
Dimension	6 ½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	50 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	215/60R16
Werkstoff <i>Material</i>	Stahl <i>steel</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*Typ : DJ1
TypeEG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03
EC- Type Approval No.bis einschließlich e1*2007/46*1335*33
up to

FIN ab / VIN from : JMZDK*****100001

Variante/Version : *W*/*****
Variant/Version**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Stahlrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda CX-3, Typ DJ1*Description alloy wheel for Mazda CX-3, Type DJ1*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich: e1*2007/46*1335*33
up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

9965-56-7080/ LM-Rad / -

*Alloy Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-56-7080
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965 27 7080 oder/or 27
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7 J x 18
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	50 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	215/50R18
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*Typ : DJ1
TypeEG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03
EC- Type Approval No.bis einschließlich e1*2007/46*1335*33
up to

FIN ab / VIN from : JMZDK*****100001

Variante/Version : *W*/****
Variant/Version**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung Leichtmetallrad für Mazda CX-3, Typ DJ1*Description alloy wheel for Mazda CX-3, Type DJ1*

Typ : DJ1

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03

EC- Type Approval No.

bis einschließlich: e1*2007/46*1335*33
up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

9965-92-7080/ LM-Rad / -

*Alloy Wheel***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Leichtmetallrad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-92-7080
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965 41 7080
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7 J x 18
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	50 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	114,3 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	215/50R18
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*Typ : DJ1
TypeEG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2007/46*1335*03
EC- Type Approval No.bis einschließlich e1*2007/46*1335*33
up to

FIN ab / VIN from : JMZDK*****100001

Variante/Version : *W*/*****
Variant/Version**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1,5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed