



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

AUSZUG EXCERPT

Aktenzeichen: **795703**

File number:

aus der Typgenehmigung Nr.:
from type-approval No.:
e5*2007/46*0069*11

Fahrzeugtyp:
Vehicle type:
ND

und dem Gutachten Nr.:
and test report No.:
156KP0061-11

vom:
dated:
21.04.2026

Hersteller des Fahrzeugs:
Manufacturer of vehicle:
Mazda Motor Corporation
Hiroshima / Japan

Fahrzeug- klasse Category of vehicle	Variante/Version Variant/version	Genehmigungs- Nr. Approval No.	Ergänzende Einschränkungen Additional restrictions
M1	lfd. Nr. / No. 1 – 2, 5, 9, 11 nur / only **A/**W* lfd. Nr. / No. 3 – 4, 6 – 7, 10 nur / only **7/**** lfd. Nr. / No. 8 nur / only ***/**2	e11*2007/46*2661*00 bis / up to e11*2007/46*2661*04 e5*2007/46*0069*00 bis / up to e5*2007/46*0069*11	Siehe Auflagen See Requirements

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) betrieben werden, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1. b) und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:
On the above named vehicles that are operating in the scope of Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) retrofitting of the subsequent named vehicle parts is permissible according to Art. 19 sec. 3 No. 1. b) in combination with sec. 7 StVZO:

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
07.05.2026
06:15:45 UTC
Typgenehmigung



2007/46 e5*2007/46*0069*11



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Aktenzeichen: **795703**

File number:

Nr.	Fahrzeugteil(e) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e))	Randbedingungen (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.- Papiere)	Auflagen
No.	Vehicle part(s) (Designation and identifying properties)	Boundary conditions (e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Requirements
01	LM-Rad / Alloy Wheel 6½Jx16, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965- G3-6560, 9965-P2-6560, 9965-P4-6560 Kennzeichnung / Identification : 9965-G3- 6560, 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
02	LM-Rad / Alloy Wheel 6½Jx16, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965- H2-6560, 9965-P3-6560, 9965-N5-6560 Kennzeichnung / Identification: 9965-G3- 6560, 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
03	LM-Rad / Alloy Wheel 7Jx17, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965- 85-7070 Kennzeichnung / Identification: 9965-85- 7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
04	LM-Rad / Alloy Wheel 7Jx17, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965- A0-7070, 9965-D8-7070, 9965-H4-7070, 9965-F9- 7070 Kennzeichnung / Identification: 9965-85- 7070, 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Aktenzeichen: 795703

File number:

05	LM-Rad / Alloy Wheel 6½Jx16, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965-L2-6560, 9965-N7-6560, 9965-P5-6560 Kennzeichnung / Identification: 9965-G3-6560, 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
06	LM-Rad / Alloy Wheel 7Jx17, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965-B8-7070, 9965-D9-7070, 9965-F8-7070, 9965-G0-7070 Kennzeichnung / Identification: 9965-85-7070, 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
07	LM-Rad / Alloy Wheel 7Jx17, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965-98-7070 Kennzeichnung / Identification: 9965-98-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
08	LM-Rad / Alloy Wheel 7Jx17, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965-C9-7070 Kennzeichnung / Identification: 9965-C9-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
09	LM-Rad / Alloy Wheel 7Jx16, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965-A9-7060, 9965-C1-7060 Kennzeichnung / Identification: 9965-A6-7060	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
10	LM-Rad / Alloy Wheel 7Jx17, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965-E1-7070, 9965-E2-7070 Kennzeichnung / Identification: 9965-E1-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Aktenzeichen: **795703**

File number:

11	LM-Rad / Alloy Wheel 6,5Jx16, ET / offset +45 mm Teile-Nr. / Part no.: 9965- N9-6560, 9965-R5-6560 Kennzeichnung / Identification: 9965-N9- 6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
-----------	---	------------------	-----------------------

Bemerkungen:

Remarks:

Auflagen / Requirements

1)

Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

The required speed symbol, air pressure and load rating number can be found in the vehicle documentation.

2)

Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmutter (M12 x 1,5 mm) zu verwenden. Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. Der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten.

For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1.5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used. The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed.

3)

Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/ Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO ist nicht erforderlich.

For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.

4)

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.

5)

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.

Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

5

Aktenzeichen: **795703**

File number:

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The type approval remains valid after the installation of these vehicle parts as long as the basic conditions and requirements will be fulfilled.

Sofern eine entsprechende Auflage besteht muss eine Ein- bzw. Ausbauabnahme, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb StVZO erfolgen.

Where such a requirement applies, a technical inspection has to be done by an approved vehicle inspector or a person according to number 4 of annex VIIIb StVZO.

Dieser Auszug ist Fahrzeughaltern oder anderen Nutzern bei Bedarf vom Fahrzeughersteller auszuhändigen.

This extract has to be handed over from the vehicle manufacturer to the vehicle owner or other users.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzulegen.

The vehicle driver has to carry this extract with him and has to present it to authorised persons when required.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Flensburg, den **06.05.2026**

Erkan Sentürk



Anlagen:

Enclosures:

Gutachten 156KP0061-11

Test report

2007/46 e5*2007/46*0069*11



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

6

Aktenzeichen: **795703**

File number:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Auszug kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Instruction on right to appeal

This excerpt can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

Gutachten Nr. 156KP0061-11
Expert Report No. 156KP0061-11
 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

- 1. Antragsteller / Applicant** : Mazda Motor Europe GmbH
 Hitdorfer Str. 73
 51371 Leverkusen
- 2. Fahrzeugklasse / Vehicle class** : M1
- 3. Fahrzeugtyp / Vehicle type** : ND
- 4. Genehmigungs-Nummer / Approval no.** : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11
- 5. Antrag / Application** : vom 26.03.2026

6. Gegenstand / Object

Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig:

According to §19 para. 3 no.1.b in conjunction with para. 7 StVZO the fitting for the following parts is permissible.

Variante(n) / Version(en) / Variant(s) / Version(s)

lfd. Nr. 1 – 2, 5, 9, 11 : nur **A/**W*
 no. only **A/**W*

lfd. Nr. 3 – 4, 6 – 7, 10 : nur **7/****
 no. only **7/****

lfd. Nr. 8 : nur ***/***2
 no. only ***/***2

Genehmigungs-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis e5*2007/46*0069*11

Approval no.

up to

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Reifengröße Tyre size	Auflagen Requirements
1	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-G3-6560 <i>Part no.</i> 9965-P2-6560 9965-P4-6560 Kennzeichnung: 9965-G3-6560 <i>Identification</i> 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)

Gutachten Nr. 156KP0061-11
Expert Report No.
 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : ND

Antragsteller
Applicant : Mazda Motor Europe GmbH

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
2	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-H2-6560 <i>Part no.</i> 9965-P3-6560 9965-N5-6560 Kennzeichnung: 9965-G3-6560 <i>Identification</i> 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
3	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-85-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-85-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
4	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-A0-7070 <i>Part no.</i> 9965-D8-7070 9965-H4-7070 9965-F9-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 <i>Identification</i> 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
5	LM-Rad 6½Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-L2-6560 <i>Part no.</i> 9965-N7-6560 9965-P5-6560 Kennzeichnung: 9965-G3-6560 <i>Identification</i> 9965-N4-6560	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
6	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-B8-7070 <i>Part no.</i> 9965-D9-7070 9965-F8-7070 9965-G0-7070 Kennzeichnung: 9965-85-7070 <i>Identification</i> 9965-D7-7070	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)

Gutachten Nr. 156KP0061-11
Expert Report No.
 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : ND

Antragsteller
Applicant : Mazda Motor Europe GmbH

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
7	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-98-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-98-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
8	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-C9-7070 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: 9965-C9-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
9	LM-Rad 7Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-A9-7060 <i>Part no.</i> 9965-C1-7060 Kennzeichnung: 9965-A6-7060 <i>Identification</i>	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)
10	LM-Rad 7Jx17, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-E1-7070 <i>Part no.</i> 9965-E2-7070 Kennzeichnung: 9965-E1-7070 <i>Identification</i>	205/45R17	1) 2) 3) 4) 5)
11	LM-Rad 6,5Jx16, ET +45 mm <i>Alloy Wheel offset</i> Teile-Nr.: 9965-N9-6560 <i>Part no.</i> 9965-R5-6560 Kennzeichnung: 9965-N9-6560 <i>Identification</i>	195/50R16	1) 2) 3) 4) 5)

Gutachten Nr. 156KP0061-11
Expert Report No.
gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

Auflagen / requirements

1. Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol, Luftdruck und die erforderliche Tragfähigkeitskennzahl sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
The required speed symbol, air pressure and load index can be found in the vehicle documentation.
2. Zur Befestigung der Räder sind die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Radmuttern (M12 x 1,5 mm) zu verwenden. Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten.
For fitting the wheels the regular wheel nuts (M12 x 1.5 mm) which are specified by the vehicle manufacturer have to be used. The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed.
3. Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.
For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.
4. Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.
If the vehicle is equipped with relevant safety- or environment systems, such as pressure monitor systems, these systems must be in use after mounting the wheels.
5. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen.
Except for the required modifications stated herein, the chassis and the brake units must be series type.

Gutachten Nr. 156KP0061-11
Expert Report No.
 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

7. Technische Beurteilung / technical assessment

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o.a. Genehmigung enthalten.
The vehicle parts, mentioned under point 6, are included in the approval above.

Die in der Tabelle unter 6. aufgeführten Kennzeichnungen am Fahrzeugteil wurden – sofern sie nicht aus den Beschreibungen in der Fahrzeuggenehmigung hervorgehen – durch Einsichtnahme in technische Unterlagen des Fahrzeugherstellers, sowie in Augenscheinnahme dieser Teile ermittelt.
The in the tabel under point 6 listed identification marks of the parts are – unless they can be taken out of the description of the vehicle approval - determined by the technical documents of the manufacturer and inspection of the parts.

Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des Typs bzw. der Varianten/Versionen bestehen keine technischen Bedenken bei Einhaltung der Auflagen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, if the stated requirements have been met.

8. Vorschriftsmäßigkeit / regulatory compliance

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.
The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.

9. Anlagen / attachments

0. Erläuterung zum Nachtrag <i>Notes to the extension</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
1. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6,5Jx16, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
2. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6,5Jx16, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
3. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
4. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	2 Blätter <i>sheets</i>
5. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6,5Jx16, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
6. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	2 Blätter <i>sheets</i>
7. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
8. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
9. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx16, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
10. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 7Jx17, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>
11. Beschreibung und Anbauanweisung für LM-Rad 6,5Jx16, ET45 (Stand: 21.04.2026) <i>Description and fitting instruction of alloy wheel</i>	1 Blatt <i>sheet</i>

t

Gutachten Nr. 156KP0061-11
Expert Report No. 156KP0061-11
gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

Dieses Gutachten umfaßt die Seiten 1 bis 7 sowie die unter 9. aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

This expert report contains the pages 1 to 7 as well as the attachments listed under point 9 and it shall be however be reproduced partially with the written permission of the technical service only.

Köln, 21.04.2026
Cologne



B. Eng. Alexander Niemetz
Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service

Gutachten Nr. 156KP0061-11
Expert Report No.
gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : ND
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

Erläuterungen zum Nachtrag
Notes to the extension

Anlage 0
attachment 0

Es wird berichtigt : --
Correction of

Es wird geändert : Nachtragsstand EG-BE
Modification of *Extension of WVT A*

Es wird hinzugefügt : Neue Teilenummern in den Anhängen
Addition of *New part numbers in the attachments*

Es entfällt : --
Deletion of

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND***Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11

EC- Type Approval No.

up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-G3-6560; 9965-P2-6560; 9965-P4-6560/ LM-Rad / silber

*Alloy Wheel / silver***2) Identifizierungsmerkmale***Identification*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-G3-6560 9965-P2-6560 9965-P4-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-G3-6560 9965-N4-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

Bild:*Picture:***3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11

up to

FIN ab : JMZND*****100001

VIN from

Variante/Version : ??A??W?

Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11

EC- Type Approval No.

up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-H2-6560; 9965-P3-6560; 9965-N5-6560 / LM-Rad / dunkelgrau

*Alloy Wheel / dark grey***2) Identifizierungsmerkmale***Identification*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-H2-6560 9965-P3-6560 9965-N5-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-G3-6560 9965-N4-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

Bild:*Picture:***3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11

up to

FIN ab : JMZND*****100001

VIN from

Variante/Version : ??A??W?

Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND***Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00

e5*2007/46*0069*00

bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04

bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11

EC- Type Approval No.

up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-85-7070/ LM-Rad / dunkelgrau

*Alloy Wheel dark grey***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-85-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-85-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich

: e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11

up to

FIN ab

: JMZND*****100001

VIN from

Variante/Version

: ???

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND***Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11

EC- Type Approval No.

up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-A0-7070; 9965-D8-7070; 9965-H4-7070; 9965-F9-7070 / LM-Rad / schwarz

*Alloy Wheel / black***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-A0-7070 9965-D8-7070 9965-H4-7070 9965-F9-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-85-7070 9965-D7-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11

up to

FIN ab : JMZN*****100001

VIN from

Variante/Version : ???????

Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1.5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00
e5*2007/46*0069*00

bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04

bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11

EC- Type Approval No.

up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-L2-6560; 9965-N7-6560 / LM-Rad / schwarz

*Alloy Wheel / black***2) Identifizierungsmerkmale***Identification*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-L2-6560 9965-N7-6560 9965-P5-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-G3-6560 9965-N4-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6½ J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

Bild:*Picture:***3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11

up to

FIN ab : JMZND*****100001

VIN from

Variante/Version : ??A??W?

Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND***Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11

EC- Type Approval No.

up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-B8-7070; 9965-D9-7070; 9965-F8-7070; / LM-Rad / schwarz

*Alloy Wheel black***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-B8-7070 9965-D9-7070 9965-F8-7070 9965-G0-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-85-7070 9965-D7-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11
up to

FIN ab : JMZND*****100001

VIN from

Variante/Version : ????

Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
 e5*2007/46*0069*00 bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-98-7070/ LM-Rad / schwarz

*Alloy Wheel black***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	BBS
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-98-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-98-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11
 up to
 FIN ab : JMZND*****100001
 VIN from
 Variante/Version : ???
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00
e5*2007/46*0069*00bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11
up to

EC- Type Approval No.

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-C9-7070/ LM-Rad / schwarz

*Alloy Wheel black***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Mazda Original
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-C9-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-C9-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11
up to

FIN ab : JMZND*****100001

VIN from

Variante/Version : ??????2

Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmutter (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmutter sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND***Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00
e5*2007/46*0069*00bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11
up to

EC- Type Approval No.

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*9965-A9-7060; 9965-C1-7060 / LM-Rad / schwarz
*Alloy Wheel / black***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Mazda Original
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-A9-7060 9965-C1-7060
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-A6-7060
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11
up to

FIN ab : JMZND*****100001

VIN from

Variante/Version : ??A??W?

Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND*Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00
e5*2007/46*0069*00bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04
bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11
up to

EC- Type Approval No.

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-E1-7070/ LM-Rad / schwarz, schwarz-silber

9965-E2-7070 Alloy Wheel black, black silver

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Mazda Original
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-E1-7070 9965-E2-7070
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-E1-7070
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	7J x 17
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	205/45R17
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11
up to

FIN ab : JMZND*****100001

VIN from

Variante/Version : ????

Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed

**Beschreibung LM-Rad Mazda MX-5, Typ ND***Description alloy wheel Mazda MX-5, Type ND*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00

e5*2007/46*0069*00

bis einschließlich: e11*2007/46*2661*04

bis einschließlich: e5*2007/46*0069*11

EC- Type Approval No.

up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

9965-N9-6560/ LM-Rad / schwarz oder silber

9965-R5-6560/Alloy Wheel / black or silver

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	LM-Rad <i>Alloy Wheel</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Mazda Original
Teile-Nummer <i>Part number</i>	9965-N9-6560 9965-R5-6560
Kennzeichnung <i>Marking</i>	9965-N9-6560
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Dimension	6,5J x 16
Einpresstiefe <i>Off-set</i>	45 mm
Lochkreisdurchmesser <i>Circle diameter</i>	100 mm
Zul. Reifengröße <i>Tyre size</i>	195/50R16
Werkstoff <i>Material</i>	Aluminium-Druckguß <i>Aluminium die-cast</i>

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : ND

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2007/46*2661*00 // e5*2007/46*0069*00

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2007/46*2661*04 // e5*2007/46*0069*11

up to

FIN ab : JMZND*****100001

VIN from

Variante/Version : ??A??W?

Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

- Es sind keine weiteren Modifikationen am Fahrzeug notwendig
No modification is necessary
- Es dürfen nur die Original Radmuttern (M12 x 1,5 mm) des Leichtmetallrades verwendet werden
Only genuine nuts (M12 x 1.5 mm) may be used
- Der Geschwindigkeits- und Lastindex der Reifen ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen
The required speed symbol and load rating number can be found in the vehicle documentation
- Die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzgl. der Anzugsmomente der Radmuttern sind einzuhalten
The vehicle manufacturer's specifications for the tightening torques of the wheel nuts must be observed