## Fiche Technique



## **FONCTIONNALITÉS**

- \* Costaud et durable
- \* Léger et facile à manipuler
- \* Pieds tournants à 360 ° = facile à empiler
- \* Film réfléchissant rouge / blanc pour une visibilité optimale
- \* Coloré dans la masse et résistant aux UV
- \* Standard en version orange, autres couleurs sur demande
- \* Pas de vis, rivets ou autres pièces métalliques
- \* Pieds anti-chute sur demande
- \* Personnalisation avec logo possible (quantité minimum applicable







## **SPÉCIFICATIONS**

Composition: **HDPF** 

Couleur: Barrière orange RAL 2010

Colorés dans la masse

Pieds noir

Autres couleurs sur demande

Dimensions barrière: Longeur 100 cm

Hauteur 100 cm

Epaisseur 5 cm (pieds fermés)

Poids barièrre: +/-9.6 kg

Plusieures barrières se connectent par une Pose:

assemblage à clips qui permet d'absorber

des différences de niveau

EN 12899-1 (classe 1) Normes:

BS 8442 - Stabilité

8.7 m/s sans ballast (31.3 km/h)

17.6 m/s avec 30 kg ballast (63.3 km/h)

26.3 m/s avec 90 kg ballast (94.6 km/h)

·Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit. ·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.