


KENMERKEN

- * Voor gebruik op in- en uitritten, fabrieksterreinen en parkings
- * Geprofileerd waterwerend en anti-slip oppervlakte
- * Eenvoudige permanente of tijdelijke installatie
- * Bevestigingsmateriaal niet inclusief
- * Verkrijgbaar in zwart of geel
- * Eindstukken voor een verzorgde afwerking
- * Zone 30 km voor personenwagens
- * Voorzien van tand en groef verbindingen
- * Voorzien rode en witte katogen



SPECIFICATIES

Samenstelling 100% gerecycleerd PVC en PE

Afmetingen 500 X 400 X 50 mm - middenelement
250 X 400 X 50 mm - eindstuk



Gewicht middenelement +/- 8 kg
eindstuk +/- 2 kg

Bevestigingsmateriaal asfalt - pluggen en bouten M10 X 100
beton - betonankers M10 X 90



Bij het gebruik van betonankers moet na de installatie de overtollige draadstang worden afgezaagd of -geslepen.



Aantal bevestigingen middenelement - 4 stuks
eindstuk - 2 stuks

OPGELET: In België is het gebruik van vertragingdremfels van dit type verboden op de openbare weg. (KB 9.10.1998 - verhoogde inrichtingen op de openbare weg).



Weerstaat verkeer tot 40 ton



Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.