

KENMERKEN

- * Trottoirpaal uit stalen buis 5 mm dik
- * Sierbol uit massief gedraaid staal
- * Twee ingefreesde sierringen
- * Decoratief voetstuk uit gietijzer
- * Uitermate robuust en duurzaam
- * Gepoedercoat in RAL 7016 - andere kleuren op aanvraag mogelijk
- * Hoogte 80 cm of 110 cm bovengronds
- * Beschikbaar in een uitneembare versie



SPECIFICATIES

Materiaal: Paal - Stalen buis Ø 75 mm dikte 5 mm
Sierbol - Massief staal in de buis geperst
Voetstuk - Massief gietijzer

Afwerking: Gezandstraald volgens norm SAE 2,5
Metalisatie Z80 volgens norm NBN-755
Poederlak volgens norm NEN5254 met een laagdikte van 70µ (min) 90µ (max) – RAL 7016



Afmetingen: Ø 75 mm X 1400 mm (1100 mm bovengronds)
Ø 75 mm X 1100 mm (800 mm bovengronds)

Gewicht: 1400 mm: +/- 15 kg
1100 mm: +/- 13 kg

Het decoratief voetstuk wordt bevestigd d.m.v. drie stelschroeven uit gehard staal (inclusief).



De uitneembare versie is een bodemhuls met driekantsleutel 11 mm. De huls is uit gegalvaniseerd staal en het mechanisme uit RVS. Een vaste inleg laat geen gat open als de paal is verwijderd. Voorzien van drainage en opvang van stof en zand. Het systeem kan gedemonteerd worden voor reiniging.

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.