

## Technische Fiche

# BESCHERMINGSPAAL - RAMPAAL

### KENMERKEN

- \* Een zeer robuuste rampaal voor winkels en magazijnen
- \* Verhoogt de veiligheid en vermindert de kans op schade of letsels
- \* Sterke cilindervormige constructie in 3.2 mm staal
- \* Thermisch verzinkt en gepoedercoat
- \* Om in beton te plaatsen 30 à 40cm diep ook beschikbaar op voetplaat.
- \* Geel/Zwart, andere kleurencombinaties op aanvraag mogelijk
- \* Andere diameter of lengte op aanvraag

### SPECIFICATIES

Materiaal: Stalen buis Ø152 mm - 3.2 mm

Afwerking: Gegalvaniseerd en gepoedercoat in het geel (RAL 1023)  
Zwarte contrastbanden

Afmetingen voor te betonneren rampaal:	Hoogte:	1500 mm
	Diameter:	152 mm
	Dikte:	3.2 mm
	Gewicht:	29 kg

Afmetingen rampaal op voetplaat:	Hoogte:	1000 mm	1500 mm
	Diameter:	152 mm	152 mm
	Dikte:	3.2 mm	3.2 mm
	Gewicht:	27 kg	40 kg
	Voetplaat:	300 x 300 x 10 mm	



#### Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.