

Technische Fiche

PLOOIBAKEN TRAFFI-FLEX




KENMERKEN


- * Vervaardigd uit PeHD/EVA
- * Richt zich vanzelf weer op zonder beschadiging na aanrijding
- * Eenvoudige installatie d.m.v. een installatiesleutel
- * Voorzien van twee witte reflecterende banden in klasse 1, klasse 2 of klasse 3
- * Gekleurd in de massa (geel, rood, groen of wit) en UV-bestendig
- * Verhoogt de passieve veiligheid
- * Voorzien van inwendige gegalvaniseerde sokkel en bout M12
- * Draadhuls voor wegdek en montagesleutel optioneel



SPECIFICATIES



Samenstelling:	PeHD/EVA Inwendige galva voetplaat + bout M12X50
Afmetingen:	Diameter - 200 mm Hoogte - 750 mm
Gewicht:	2,8 kg
Kleur:	Geel, rood, groen en wit
Reflecterende banden:	100 mm breed



Installatie: De inwendige galva onderplaat wordt door middel van een bevestigingsbout in een draadhuls, die zich in de grond bevindt, vastgedraaid met een installatiesleutel. Aan de bovenzijde van het plooi-baken bevindt zich een afsluitdop die men tijdens de installatie eenvoudig tijdelijk kan openen.

Opmerkingen:

- * De omgevingstemperatuur kan een invloed hebben op de flexibiliteit van kunststof.
- * Voor het verankeren van draadhulzen in het wegdek wordt best een chemische mortel gebruikt.



Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.