

KENMERKEN

- * Gekleurd in de massa en UV bestendig
- * Vrij van vijzen of rivetten of andere metalen onderdelen
- * Stapelbaar en eenvoudig te stockeren
- * Vrijstaand met 360° roterende voetstukken
- * Reflecterende rood en witte folie bovenaan
- * Zeer sterk en duurzaam met een goede prijs/kwaliteit verhouding
- * Hekaansluiting is snel en eenvoudig, zelfs op oneffen ondergrond
- * Weerstaat aan windstoten tem 31 km/h
- * Licht en makkelijk hanteerbaar
- * Anti-struikelvoeten op aanvraag mogelijk
- * Mogelijkheid tot personalisering met uw logo bij minimum afname.



STANDAARD VOET
STANDARD FOOT
PIED STANDARD



ANTI-STRIJKELVOET
ANTI-TRIP FOOT
PIED ANTI-CHUTE



SPECIFICATIES

Samenstelling:

HDPE

Kleur:

Signaal Oranje gekleurd in de massa
zwarte voeten
andere kleuren op aanvraag

Afmetingen:

Lengte 200 cm
Hoogte 100 cm
Dikte +/- 5 cm (dichtgedraaide voeten)

Gewicht:

+/- 10.30 kg

Reflecterende film:

124 x 14 cm - rood en wit

Plaatsing:
verkrijgbaar)

360° roterende voetstukken (ook apart

Normering:

EN12899-1 klasse1
BS 8442 - Stabiliteit:
8.7 m/s zonder ballast (31.3 km/u)
17.6 m/s met 30 kg ballast (63.3 km/u)
26.3 m/s met 90 kg ballast (94.6 km/u)

Verpakking:

40 stuks per pallet

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.