

# BESCHERMINGSBEUGEL MET TUSSENBUIS - Ø 60 mm



## KENMERKEN

- \* Verhoogt de veiligheid in uw magazijn of productiehal
- \* Vermindert de kans op materiële of fysieke schade
- \* Voorzien van een tussenbuis voor extra bescherming
- \* Thermisch verzinkt en gepoedercoat
- \* Om in beton te plaatsen 30 à 40 cm diep ook beschikbaar op voetplaat
- \* Geel/zwart, andere kleurencombinaties op aanvraag mogelijk



## SPECIFICATIES

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt  
Gepoedercoat in het geel (RAL 1023)  
Zwarte contrastbanden



Afmeting te betonneren hekken:	Hoogte:	1200 mm	1200 mm
	Lengte:	1000 mm	2000 mm
	Diameter:	60 mm	60 mm
	Dikte:	1.5 mm	1.5 mm
	Gewicht:	8.5 kg	12.7 kg



Afmeting hekken op voetplaat:	Hoogte:	1000 mm	1000 mm
	Lengte:	1000 mm	2000 mm
	Diameter:	60 mm	60 mm
	Dikte:	1.5 mm	1.5 mm
	Gewicht:	9.7 kg	13.8 kg
	Voetplaat:	150x150x10 mm	
Bevestiging:	8 - M12X80		



BESCHERMINGSBEUGEL MET TUSSENBUIS				
REFERENTIE	LENGTE MM	HOOGTE MM	GEWICHT KG	
<b>18-BAR600NJ</b>	1000	1000	9.7	MET VOETPLAAT
<b>18-BAR620NJ</b>	2000	1000	13.8	MET VOETPLAAT
<b>18-BAS600NJ</b>	1000	1200	8.5	BETONNEREN
<b>18-BAS620NJ</b>	2000	1200	12.7	BETONNEREN

### Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.