

### KENMERKEN

- \* Vervaardigd uit PeHD/EVA
- \* Richt zich vanzelf weer op zonder beschadiging na aanrijding
- \* Eenvoudige installatie d.m.v. een installatiesleutel (niet inbegrepen)
- \* Voorzien van twee witte reflecterende banden in klasse 2
- \* Gekleurd in de massa (geel, rood, groen) en UV-bestendig
- \* Verhoogt de passieve veiligheid
- \* Voorzien van inwendige gegalvaniseerde bodemplaat en bout M12
- \* Bijpassende afsluitdop inbegrepen
- \* Draadhuls voor wegdek en montagesleutel optioneel



### SPECIFICATIES

Samenstelling:	PeHD/EVA Inwendige galva voetplaat + bout M12X50
Afmetingen:	Diameter - 200 mm Hoogte - 750 mm
Gewicht:	2,8 kg
Kleur:	Rood - Geel - Groen
Reflecterende banden:	100 mm breed HI (klasse 2) standaard



**Installatie:** De inwendige galva onderplaat wordt door middel van een bevestigingsbout in een draadhuls, die zich in de grond bevindt, vastgedraaid met een installatiesleutel. Aan de bovenzijde van het plooi-baken bevindt zich een afsluitdop die men tijdens de installatie eenvoudig tijdelijk kan openen.

### Opmerkingen:

- \* De omgevingstemperatuur kan een invloed hebben op de flexibiliteit van kunststof.
- \* Voor het verankeren van draadhulzen in het wegdek wordt best een chemische mortel gebruikt (niet inbegrepen)

#### Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.