

## Black Bull aanrijbeveiliging beschermbeugels met onderrijbeveiliging

### Productbeschrijving

- Zwaar belastbare beschermbeugel uit kwaliteitsstaal
- Met geïntegreerde onderrijbeveiliging
- Verhindert schade door vorken van hef- en reachtrucks en van paletwagens



### Technische eigenschappen

<b>Type</b>	BLACK BULL aanrijbeveiliging beschermbeugels met onderrijbeveiliging	
<b>Functie</b>	Verhindert schade door vorken van hef- en reachtrucks en van paletwagens	
<b>Materiaal</b>	Gelaste staalbuis DIN 2458 in kwalitatief constructiestaal S235 76 mm Ø, 3 mm wanddikte Staalplaat onderrijbeveiliging: 4 mm wanddikte	
<b>Afwerking</b>	Voor binnen: gepoedercoat	
<b>Kleur</b>	Verkeersgeel (RAL 1023) metz warte signalisatie arcering	
<b>Afmetingen (H x B in mm)</b>	Hoogte onderrijbeveiliging 150 mm: 350 x 750 350 x 1.000	Hoogte onderrijbeveiliging 400 mm: 600 x 750 600 x 1.000
<b>Montage</b>	Met pluggen en bouten of met doorsteekankers	
<b>Afmetingen voetplaten (L x B x H)</b>	160 x 140 x 10 mm	
<b>Boorgatdiameter</b>	14 mm	
<b>Aantal bevestigingen</b>	8	
<b>Montage materiaal (apart te bestellen)</b>	8 x universele plug S12 met bouten 8/100 (Art. 109.17.393) of 8 x doorsteekankers/betonankers 12/120 (Art.109.24.665)	
<b>Opties</b>	Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buiten Andere RAL kleuren Andere afmetingen Versies om in te betonneren	