

Black Bull aanrijbeveiliging magazijnrailing HYBRID

Productbeschrijving

- Stevige, verende magazijnrailing
- Voor binnen en buitengebruik
- Flexibel systeem met verende staanders uit staal en verende railingbalken uit kunststof
- Voor zwaarste belasting
- Modulair aanpasbaar voor elke toepassing
- Snelle en eenvoudig montage
- TÜV getest



Technische Daten

Type	BLACK BULL aanrijbeveiliging magazijnrailing HYBRID	
Functie	Scheiden van verkeersgangen, bescherming van werkzones, goederen, etc.	
Materiaal	Staanders: Kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235 Railingbalken: Polypropyleen Dempingselmenten: Polyuretaan	
Afwerking	Staanders thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buitengebruik Staanders gepoedercoat voor binnengebruik	
Kleur	Staanders: zwart met gele afdekkappen Railingbalken: verkeersgeel (RAL 1023)	
Afmetingen	<u>Staanders</u> 1.000 x 100 x 100 mm 3 mm wanddikte <u>Voetplaten</u> 200 x 200 x 10 mm	<u>Railingbalken</u> Totale / Nuttige lengte x H x B 1.000/900 x 74 x 52 mm 1.500/1.400 x 74 x 52 mm 2.000/1.900 x 74 x 52 mm 2.300/2.200 x 74 x 52 mm 5 mm wanddikte
Montage	Met pluggen en bouten	
Boorgatdiameter	14 mm	
Aantal bevestigingen	4 stuks per staander	
Montage materiaal (apart te bestellen)	Montageset voor 8 boorgaten, Art. 109.20.858	
Opties	Stalen onderrijbeveiligingsbalken (Ø 76 mm, H 86 mm, B 1.250/1.750/2.050 mm) Railingdeur: handmatig met montagepaal (203.25.471) of met gasdrukveer en montagepaal (203.29.398) Andere afmetingen	