

MORION beschermbeugels Ø 60 mm

Productbeschrijving

- Stalen beschermbeugel met dwarsbuis (kniebeugel)
- Voor binnen en buiten
- Beschermt wegen, paden en gevare zones
- Ook bruikbaar als omloophek



Technische eigenschappen

Type	MORION beschermbeugel Ø 60 mm	
Functie	Voor het afschermen van looppaden, beveiligen van gevaarlijk plekken of als omloopbeugel	
Materiaal	Gelaste staalbuis EN 10219-1:2006 in constructiestaal S235JR Ø 60 mm, wanddikte 2 mm	
Kleur	<ul style="list-style-type: none"> • Zinkgrijs • Wit (RAL 9016) met rode reflecterende signalisatie arcering • Verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte signalisatie arcering 	
Afmetingen (H x B in mm)	Om te deustellen	Om in te betonnen
	1.000 x 1.000 1.000 x 1.500 1.000 x 2.000	1.300 x 1.000 1.300 x 1.500 1.300 x 2.000
Afwerking	Voor binnen: gepoedercoat Voor buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat of enkel thermisch verzinkt	
Montage	Om te deustellen	Om in te betonnen
Afmetingen voetplaten (L x B x H)	160 x 70 x 10 mm	
Boorgatdiameter	14 mm	
Aantal bevestigingen	4	
Montage materiaal (apart te bestellen)	4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393) of 4 x doorsteekanker (betonanker) 12/120 (Art.109.24.665)	