

SESAM omklapbare afzetpaal

Productbeschrijving

- Robuuste stalen kantelpaal
- Vierkant, 70 x 70 mm
- Voor het blokkeren van allerlei verkeersroutes, parkeerplaatsen, verboden zones, brandweergebieden volgens DIN 14 090
- Vergrendeling met cilinderslot (SESAM A) of driehoekslot (SESAM B)
- Na ontgrendeling van het cilinderslot kan de kantelpaal plat op de grond worden gelegd.
- Kan worden uitgerust met 1 of 2 kettingogen
- Montage in beton met een grondhuls (330 mm) of op voetplaat met pluggen en bouten





Technische eigenschappen

Type	SESAM omklapbare afzetpaal	
Functie	Voor het blokkeren van allerlei verkeersroutes, parkeerplaatsen, verboden zones, brandweergebieden volgens DIN 14 090	
Materiaal	Gelaste staalbuis EN/DIN 10219 constructiestaal S-235JR	
Kleur	Zinkgrijs Rood/wit Zwart/geel	
Afwerking	Voor buiten: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt	
Variant	SESAM A	Gelijksluitend cilinderslot, incl. 2 sleutels)
	SESAM B	Driekantslot DIN 3223
Afmetingen (Zijde x wanddikte x H)	Op voetplaat 70 x 2,0 x 1.000 mm	Om in te betonneren 70 x 2,0 x 1.330 mm
Hoogte boven het maaiveld	76 mm	
Montage	Om in te betonneren met grondhuls Op voetplaat om te deuzelen	
Afmetingen voetplaat (L x B x H)	140 x 160 x 10 mm	

Boorgatdiameter	14 mm
Aantal bevestigingen	4
Montagemateriaal (apart te bestellen)	4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art.109.17.393) of 4 x doorsteekanker (betonanker) 12/120 (Art.109.24.665)
Opties	SESAM A und SESAM B: <ul style="list-style-type: none">• Andere kleurafwerking mogelijk• Met rode reflecterende stroken (2 stuks per paal aangeraden)• Met 1 of 2 kettingogen SESAM A: <ul style="list-style-type: none">• Voorziening voor halve profielcilinder mogelijk• Rond cilinderslot met verschillende sleutels mogelijk (geen meerprijs)
Tip	<ul style="list-style-type: none">• Bij bestelling van palen met één kettingoog de omklaprichting opgeven• Driekantsleutel voor SESAM B niet meegeleverd (apart te bestellen)

Toebehoren

	Bijkomende sleutel voor cilinderslot (SESAM A) (Art. 110.12.571)
	Driekantsleutel (SESAM B) (Art. 130.12.326)