

## Arceaux de protection MORION Ø 60 mm

### Description du produit

- Arceau de protection en acier avec traverse horizontale (genouillère)
- Pour un usage intérieur et extérieur
- Protège les routes, les chemins et les zones dangereuses
- Également utilisable comme barrière de circulation



### Propriétés techniques

<b>Type</b>	Arceau de protection MORION Ø 60 mm	
<b>Fonction</b>	Pour la fermeture de passerelles, la sécurisation de zones dangereuses ou comme barrière de circulation.	
<b>Matériau</b>	Tube en acier soudé EN 10219-1:2006 en acier de construction S235JR Ø 60 mm, épaisseur de la paroi 2 mm	
<b>Couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gris zingué</li> <li>• Blanc (RAL 9016) avec bandes de signalisation réfléchissantes rouge</li> <li>• Jaune trafic (RAL 1023) avec bandes de signalisation noires</li> </ul>	
<b>Dimensions (H x L en mm)</b>	<b>Sur platines</b>	<b>À sceller</b>
	1.000 x 1.000	1.300 x 1.000
	1.000 x 1.500	1.300 x 1.500
	1.000 x 2.000	1.300 x 2.000
<b>Finition</b>	Pour l'intérieur : thermolaqué Pour l'extérieur : galvanisation à chaud et thermolaqué ou galvanisation à chaud uniquement.	
<b>Montage</b>	<b>Sur platines</b>	
<b>Dimensions des platines (L x l x É)</b>	160 x 70 x 10 mm	
<b>Diamètre du trou de forage</b>	14 mm	
<b>Nombre de fixations</b>	4	
<b>Matériau de montage (à commander séparément)</b>	4 x Cheville universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 4 x goujon d'ancrage 12/120 (Art.109.24.665)	