Version: 26.12.2022



## Poteau de délimitation basculant SESAM

## Description du produit

- Poteau en acier robuste
- Carré, 70 x 70 mm
- Pour bloquer toutes sortes de voies de circulation, de zones de stationnement, de zones interdites, de zones d'incendie conformément à la norme DIN 14 090.
- Verrouillage par serrure cylindrique (SESAM A) ou serrure triangulaire (SESAM B)
- Après avoir déverrouillé la serrure, le poteau basculant peut être posé à plat sur le sol.
- Peut être équipé de 1 ou 2 anneaux de chaîne
- Installation dans le béton avec une douille de sol (330 mm) ou sur une platine avec des chevilles et des boulons







## Propriétés techniques

Туре	Poteau de délimitation basculant SESAM	
Fonction	Pour bloquer toutes sortes de voies de circulation, de zones de stationnement, de zones interdites, de zones d'incendie conformément à la norme DIN 14 090.	
Matériau	Tube d'acier soudé EN/DIN 10219 acier de construction S-235JR	
Couleur	Gris zinc Rouge/blanc Noir/jaune	
Finition	Pour l'extérieur : galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et laqué	
Variante	SESAM A	Serrure à cylindre à verrouillage égal, y compris 2 clés)
	SESAM B	Serrure triangulaire DIN 3223
Dimensions (côté x épaisseur de	Sur platine	À bétonner avec douille de sol
la paroi x H)	70 x 2,0 x 1 000 mm	70 x 2,0 x 1 330 mm
Hauteur hors sol	1 000 mm	
Hauteur franchissable	76 mm	
Montage	<ul> <li>À bétonner avec douille de sol</li> <li>Sur platine avec chevilles et boulons</li> </ul>	
Dimensions de la platine (LxlxH)	140 x 160 x 10 mm	

Version: 26.12.2022



Diamètre du trou de perçage	14 mm
Nombre de fixations	4
Matériel de montage (à commander séparément)	4 x Cheville universel S12 avec boulon 8/100 (Art.109.17.393) ou 4 x Goujon d'ancrage 12/120 (Art.109.24.665)
Options	<ul> <li>SESAM A et SESAM B:         <ul> <li>Autres finitions colorées possibles</li> <li>Avec bandes réfléchissantes rouges (2 par poteau recommandées)</li> <li>Avec 1 ou 2 œillets de chaîne</li> </ul> </li> <li>SESAM A:         <ul> <li>Possibilité de prévoir un demi-cylindre</li> <li>Serrure à cylindre rond avec différentes clés possibles (sans supplément de prix)</li> </ul> </li> </ul>
Conseil	<ul> <li>Lorsque vous commandez des poteaux avec un anneau de chaîne, précisez le sens de pliage.</li> <li>Clé triangulaire pour SESAM B non incluse (à commander séparément)</li> </ul>

## **Accessoires**

Clé supplémentaire pour serrure à cylindre (SESAM A) (Art. 110.12.571)
Clé triangulaire (SESAM B) (Art. 130.12.326)