

## Poteau de délimitation basculant SESAM-Sprint

### Description du produit

- Poteau de délimitation basculant en aluminium avec bande réfléchissante rouge
- Aluminium anodisé, particulièrement résistant à la corrosion
- Avec serrure à cylindre à verrouillage égal ou différent
- Hauteur franchissable de 75 mm sans problème pour tous les types de véhicules
- Avec platine pour montage avec chevilles et boulons ou des goujons d'ancrage
- Fonctionnement simple



### Propriétés techniques

<b>Type</b>	Poteau de délimitation basculant SESAM-Sprint
<b>Fonction</b>	Protection fiable contre le stationnement sauvage
<b>Matériau</b>	Poteau : DIN AlMgSi 0,5 F22 E6 EV1 12 h selon DIN EN 755-1:2016-10 Platine : EN Ac-Al Si 12Cu1 (Fe)
<b>Couleur</b>	Gris aluminium avec bandes réfléchissantes rouges
<b>Finition</b>	Pour l'extérieur : aluminium anodisé
<b>Hauteur totale</b>	950 mm
<b>Dimensions du poteau</b>	70 x 50 mm
<b>Épaisseur de la paroi</b>	3 mm
<b>Hauteur franchissable</b>	75 mm
<b>Dimensions du socle (L x L x H)</b>	250 x 90 x 75 mm
<b>Montage</b>	Avec chevilles et boulons compris
<b>Verrouillage</b>	Avec serrure à cylindre à verrouillage égal, deux clés incluses Avec serrure à cylindre unique, deux clés incluses